



EURARC 310 230V/400V



Panorámica

EURARC 310 230V/400V

cod. 817019

Soldadora a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC). Regulación continua de la corriente de soldadura. Protección termostática. Electrodo : rutilos.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 817019	A 60% 40°C	CORRIENTE AL 60% 70 A	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP22
V 1PH	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	V 0	TENSION MAX EN VACIO 55 V	W H L	DIMENSIONES 69 - 39 - 48 cm
V 2PH	TENSION DE RED BIFASICA 400 V	P MAX	POTENCIA ABSORBIDA MAX 8,5 kW	kg	PESO 26 kg
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	P 60%	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 2,6 kW	BAR CODE	CODIGO EAN 800489791220 2
A MIN MAX	CAMPO DE REGULACION 70 - 250 A	φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,55	GRID	PIEZAS/PALETA 12 pz/paleta
A MAX 40°C	CORRIENTE MAX 200 A - 10 %	Ø AC MIN/MAX	D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN AC 2 - 5 mm		