



## LINEAR 340 230-400V



### Panoramica

#### LINEAR 340 230-400V

cod. 819020

Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Regolazione continua della corrente di saldatura. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, alluminio.

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 819020	<b>A<sub>60%</sub><sub>40°C</sub></b>	CORRENTE AL 60% 180 A	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP22
<b>V<sub>3PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V	<b>V<sub>0</sub></b>	TENSIONE A VUOTO MAX 65 V	<b>W<sub>H</sub> L</b>	DIMENSIONI 89 - 46 - 59 cm
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA MAX 11,5 kW	<b>kg</b>	PESO 80 kg
<b>A<sub>MIN</sub> MAX</b>	CAMPO REG.NE CORRENTE 60 - 320 A	<b>P<sub>60%</sub></b>	POTENZA ASSORBITA AL 60% 7 kW	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN 800489731252 1
<b>A<sub>MAX</sub> 40°C</b>	CORRENTE MAX 260 A - 35 %	<b>∅</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6	<b>PEZZI / PALLET</b>	6 pz/pallet
<b>A<sub>MAX</sub> 40°C</b>	CORRENTE MAX 320 A - 25 %	<b>∅<sub>DC</sub> MIN/MAX</b>	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 2 - 6 mm	<b>PEZZI / PALLET</b>	- B 3 pz/pallet - B