



## LINEAR 430HD 230V/400V



### Panorámica

#### LINEAR 430HD 230V/400V

cod. 819090

Soldadora a electrodo, MMA, en corriente continua (DC). Regulación continua de la corriente de soldadura. Flexibilidad de uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, aluminio.

### Datos técnicos

<b>CODE</b>	CODIGO 819090	<b>V<sub>0</sub></b>	TENSION MAX EN VACIO 62 V	<b>W<sub>H</sub></b>	DIMENSIONES 95 - 49 - 68 cm
<b>V<sub>3PH</sub></b>	TENSION DE RED TRIFASICA 230 / 400 V	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENCIA ABSORBIDA MAX 14 kW	<b>kg</b>	PESO 101 kg
<b>F</b>	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	<b>P<sub>60%</sub></b>	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 8,4 kW	<b>BAR CODE</b>	CODIGO EAN 800489795846 0
<b>A<sub>MIN</sub></b>	CAMPO DE REGULACION 80 - 360 A	<b>φ</b>	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,6	<b>Grid</b>	PIEZAS/PALETA 6 pz/paleta
<b>A<sub>MAX</sub></b>	CORRIENTE MAX 325 A - 35 %	<b>φ<sub>DC</sub></b>	D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN DC 2 - 6 mm	<b>Grid</b>	PIEZAS/PALETA - B 3 pz/paleta - B
<b>A<sub>60%</sub></b>	CORRIENTE AL 60% 240 A	<b>IP</b>	GRADO DE PROTECCIÓN IP22		