



LINEAR 630 HD 230-400V



Panorámica

LINEAR 630 HD 230-400V

cod. 819082

Soldadora a electrodo, MMA, en corriente continua (DC). Regulación continua de la corriente de soldadura. Flexibilidad de uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, aluminio.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 819082	V₀	TENSION MAX EN VACIO 69 V	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP22
V_{3PH}	TENSION DE RED TRIFASICA 230 / 400 V	P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 24 kW	W^H_L	DIMENSIONES 100 - 54 - 76 cm
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	P_{60%}	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 17 kW	kg	PESO 180 kg
A_{MIN}	CAMPO DE REGULACION 60 - 550 A	φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,7	BAR CODE	CODIGO EAN 800489777893 8
A_{MAX}	CORRIENTE MAX 500 A - 35 %	Ø_{DC}	D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN DC 2 - 8 mm	Grid	PIEZAS/PALETA 3 pz/paleta
A_{60%}	CORRIENTE AL 60% 370 A				