



TELMIG 180/2 TURBO 230V



WITH
WELDING
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

Panoramica

TELMIG 180/2 TURBO 230V

cod. 821055

Saldatrice a filo MIG-MAG. Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura. Appositi kit optional consentono anche il rinvenimento lamiere e la chiodatura.

Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio.

Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.

Dati tecnici

CODE	CODICE 821055	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 5,2 kW	AL	D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	P_{60%}	POTENZA ASSORBITA AL 60% 2,3 kW	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP21
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	F	FUSIBILE DI RETE 16 A	WHL	DIMENSIONI 80 - 45 - 57 cm
A_{MIN} MAX	CAMPO REG.NE CORRENTE 30 - 170 A	φ	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9	kg	PESO 37 kg
A_{MAX} 40°C	CORRENTE MAX 140 A - 20 %	SUN	POSIZIONI DI REGOLAZIONE 6	BAR CODE	CODICE EAN 800489761122 8
A_{60%} 40°C	CORRENTE AL 60% 80 A	OST	D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 0,8 mm	GRID	PEZZI / PALLET 6 pz/pallet
V₀	TENSIONE A VUOTO MAX 31 V	SS	D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 mm		

Accessori in dotazione



TELMIG 180/2 TURBO 230V



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



RIDUTTORE PRESSIONE BOMBOLA RICAR. - 722341



CAVO 16 MMQ 1,8 M - 120302



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030



TORCIA MIG 2.5M - 742393