



TELMIG 195/2 TURBO 230-400V



Aluminium STEEL STAINLESS STEELS

Panorámica

TELMIG 195/2 TURBO 230-400V

cod. 821069

Soldadora de hilo MIG-MAG. Preparada para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de punteado.

Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio.

El relativo kit opcional cod. 802034 permite también el remachado.

Equipada con soplete MIG-MAG, cable y pinza de masa, enchufe CEE16A Schuko y adaptador.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 821069	V₀	TENSION MAX EN VACIO 53 V	SS	D. HILO DE SOLDADURA INOX 0,8 mm
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 7 kW	AL	D. HILO DE SOLDADURA ALUMINIO 0,8 - 1 mm
V_{2PH}	TENSION DE RED BIFASICA 400 V	P_{60%}	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 2,3 kW	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP21
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	F	FUSIBLE DE RED 16 A	W^HL	DIMENSIONES 80 - 45 - 57 cm
A^{MIN}_{MAX}	CAMPO DE REGULACION 30 - 200 A	φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,9	kg	PESO 39 kg
A^{MAX}_{40°C}	CORRIENTE MAX 180 A - 15 %	SUN	POSICIONES DE REGULATION 8	BAR CODE	CODIGO EAN 800489789895 7
A^{60%}_{40°C}	CORRIENTE AL 60% 80 A	ST	D. HILO DE SOLDADURA ACIERO 0,6 - 1 mm		

Accesorios incluidos



TELMIG 195/2 TURBO 230-400V



ADAPTADOR BOMBONA ARGON IT - 432036



MT15 ANTORCHA MIG 3 M - 742180



CABLE 16 MMQ 1,8 M - 120302



REDUCTOR PRESION BOMBONA RECARGAR - 722341



TOLEDO 250 PINZA DE MASA 250A - 712030