



## TELMIG 195/2 TURBO 230-400V



Aluminium STEEL STAINLESS STEELS

### Aperçu

#### TELMIG 195/2 TURBO 230-400V

cod. 821069

Poste de soudage à fil MIG-MAG. Egalement prévu pour soudage en continu et par points avec régulation électronique du temps de pointage.

Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aciers à haute résistance et aluminium.

Le kit en option cod. 802034 permett également le cloutage.

Fourni avec torche de soudage MIG-MAG, câble et pince de masse, fiche CEE16A Schuko et adaptateur.

### Données techniques

|                                       |                                    |                        |                                    |                       |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>CODE</b>                           | CODE 821069                        | <b>V<sub>0</sub></b>   | TENSION A VIDE MAX 53 V            | <b>SS</b>             | D. FIL DE SOUDAGE INOX 0,8 mm          |
| <b>V<sub>1PH</sub></b>                | TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V | <b>P<sub>MAX</sub></b> | PUISSANCE ABSORBEE MAX 7 kW        | <b>AL</b>             | D. FIL DE SOUDAGE ALUMINIUM 0,8 - 1 mm |
| <b>V<sub>2PH</sub></b>                | TENSION DE RESEAU BIPHASEE 400 V   | <b>P<sub>60%</sub></b> | PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 2,3 kW   | <b>IP</b>             | DEGRE DE PROTECTION IP21               |
| <b>F</b>                              | FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz     | <b>F</b>               | FUSIBLE AU RESEAU 16 A             | <b>W<sup>H</sup>L</b> | DIMENSIONS 80 - 45 - 57 cm             |
| <b>A<sup>MIN</sup><sub>MAX</sub></b>  | PLAGE DE REGLAGE 30 - 200 A        | <b>φ</b>               | FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,9  | <b>kg</b>             | POIDS 39 kg                            |
| <b>A<sup>MAX</sup><sub>40°C</sub></b> | COURANT MAX 180 A - 15 %           | <b>☀</b>               | POSITIONS DE REGLAGE 8             | <b>BAR CODE</b>       | CODE EAN 800489789895 7                |
| <b>A<sup>60%</sup><sub>40°C</sub></b> | COURANT AU 60% 80 A                | <b>ST</b>              | D. FIL DE SOUDAGE ACIER 0,6 - 1 mm |                       |  |

### Accessoires inclus



## TELMIG 195/2 TURBO 230-400V



ADAPTATEUR BOUTEILLE ARGON IT - 432036



MT15 TORCHE MIG 3 M - 742180



CABLE 16 MMQ 1,8 M - 120302



REDUCTEUR PRESSION BOUTEILLE RECHARG. - 722341



TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A - 712030