



## TELMIG 200/2 TURBO 230V



WITH  
WELDING  
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL  
STAINLESS  
STEELS

### Panoramica

#### TELMIG 200/2 TURBO 230V

cod. 821056

Saldatrice a filo MIG-MAG. Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura. Appositi kit optional consentono anche il rinvenimento lamiere e la chiodatura.

Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio.

Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 821056	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA MAX 7 kW	<b>AL</b>	D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>P<sub>60%</sub></b>	POTENZA ASSORBITA AL 60% 3 kW	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP22
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>F</b>	FUSIBILE DI RETE 20 A	<b>WHL</b>	DIMENSIONI 80 - 45 - 65,5 cm
<b>A<sub>MIN</sub> MAX</b>	CAMPO REG.NE CORRENTE 35 - 220 A	<b>φ</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9	<b>kg</b>	PESO 45 kg
<b>A<sub>MAX</sub> 40°C</b>	CORRENTE MAX 180 A - 15 %	<b>SUN</b>	POSIZIONI DI REGOLAZIONE 6	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN 800489761128 0
<b>A<sub>60%</sub> 40°C</b>	CORRENTE AL 60% 100 A	<b>OST</b>	D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1 mm	<b>GRID</b>	PEZZI / PALLET 6 pz/pallet
<b>V<sub>0</sub></b>	TENSIONE A VUOTO MAX 33 V	<b>SS</b>	D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 mm		

### Accessori in dotazione



## TELMIG 200/2 TURBO 230V



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



MT15 TORCIA MIG 3 M - 742180



CAVO 16 MMQ 1,8 M - 120302



RIDUTTORE PRESSIONE BOMBOLA RICAR. - 722341



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030