



TELMIG 281/2 TURBO 230V



WITH
WELDING
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

Panorámica

TELMIG 281/2 TURBO 230V

cod. 820099

Soldadora de hilo MIG-MAG. Preparada para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de punteado.

Los relativos kits opcionales permiten también el templado de chapas y el remachado.

Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio.

Equipada con accesorios de soldadura MIG-MAG.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 820099	P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 9,5 kW	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP22
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	P_{60%}	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 5 kW	W_HL	DIMENSIONES 80 - 45 - 65,5 cm
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,9	kg	PESO 55 kg
A_{MIN} A_{MAX}	CAMPO DE REGULACION 40 - 270 A	☀	POSICIONES DE REGULATION 8	BAR CODE	CODIGO EAN 800489760679 8
A_{MAX} 40°C	CORRIENTE MAX 235 A - 20 %	☀_{ST}	D. HILO DE SOLDADURA ACIERO 0,6 - 1,2 mm	☐☐☐	PIEZAS/PALETA 6 pz/paleta
A_{60%} 40°C	CORRIENTE AL 60% 150 A	☀_{SS}	D. HILO DE SOLDADURA INOX 0,8 - 1 mm	☐☐☐	PIEZAS/PALETA - B 3 pz/paleta - B
V₀	TENSION MAX EN VACIO 34 V	☀_{AL}	D. HILO DE SOLDADURA ALUMINIO 0,8 - 1 mm		

Accesorios incluidos



TELMIG 281/2 TURBO 230V



ADAPTADOR BOMBONA ARGON IT - 432036



MT25 ANTORCHA MIG 3 M - 742183



CABLE 25 MMQ 2 M - 123466



REDUCTOR PRESION BOMBONA RECARGAR - 722341



TOLEDO 300 BORNE DE MASA - 712231