



## TELMIG 203/2 TURBO 230-400V



### Panorámica

#### TELMIG 203/2 TURBO 230-400V

cod. 821060

Soldadora de hilo MIG-MAG. Preparada para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de punteado.

Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio.

Equipada con accesorios de soldadura MIG-MAG.

### Datos técnicos

<b>CODE</b>	CODIGO 821060	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENCIA ABSORBIDA MAX 5,5 kW	<b>AL</b>	D. HILO DE SOLDADURA ALUMINIO 0,8 - 1 mm
<b>V<sub>3PH</sub></b>	TENSION DE RED TRIFASICA 230 / 400 V	<b>P<sub>60%</sub></b>	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 3 kW	<b>IP</b>	GRADO DE PROTECCIÓN IP21
<b>F</b>	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	<b>F</b>	FUSIBLE DE RED 10 / 6 A	<b>WHL</b>	DIMENSIONES 80 - 45 - 65,5 cm
<b>A<sub>MIN</sub> / A<sub>MAX</sub></b>	CAMPO DE REGULACION 25 - 200 A	<b>cosφ</b>	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,9	<b>kg</b>	PESO 44 kg
<b>A<sub>MAX</sub> 40°C</b>	CORRIENTE MAX 160 A - 25 %	<b>SUN</b>	POSICIONES DE REGULATION 6	<b>BAR CODE</b>	CODIGO EAN 800489760142 7
<b>A<sub>60%</sub> 40°C</b>	CORRIENTE AL 60% 105 A	<b>ST</b>	D. HILO DE SOLDADURA ACIERO 0,6 - 1 mm	<b>GRID</b>	PIEZAS/PALETA 6 pz/paleta
<b>V<sub>0</sub></b>	TENSION MAX EN VACIO 31 V	<b>SS</b>	D. HILO DE SOLDADURA INOX 0,8 mm		

### Accesorios incluidos



## TELMIG 203/2 TURBO 230-400V



ADAPTADOR BOMBONA ARGON IT - 432036



MT15 ANTORCHA MIG 3 M - 742180



CABLE 16 MMQ 2 M - 123434



REDUCTOR PRESION BOMBONA RECARGAR - 722341



TOLEDO 250 PINZA DE MASA 250A - 712030