



MASTERMIG 270/2 230-400V



WITH
WELDING
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

Aperçu

MASTERMIG 270/2 230-400V

cod. 821065

Poste de soudage à fil MIG-MAG/BRASAGE. Egalement prévu pour soudage en continu et par points avec régulation électronique du temps de pointage.

Les kits en option permettent également le revenu des tôles et le cloutage.

Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aciers à haute résistance et aluminium.

Fourni avec accessoires de soudage MIG-MAG.

Données techniques

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| CODE | CODE 821065 | P_{MAX} | PUISSANCE ABSORBEE MAX 9 kW | AL | D. FIL DE SOUDAGE ALUMINIUM 0,8 - 1 mm |
| V_{3PH} | TENSION DE RESEAU TRIPHASEE 230 / 400 V | P_{60%} | PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 5,5 kW | BZ | D. FIL POUR BRASAGE 0,8 - 1 mm |
| F | FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz | F | FUSIBLE AU RESEAU 16 / 10 A | IP | DEGRE DE PROTECTION IP22 |
| A_{MIN}^{MAX} | PLAGE DE REGLAGE 28 - 270 A | cosφ | FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,9 | W_H | DIMENSIONS 87 - 45,3 - 80 cm |
| A_{MAX}^{40°C} | COURANT MAX 240 A - 30 % | SUN | POSITIONS DE REGLAGE 10 | kg | POIDS 66 kg |
| A_{60%}^{40°C} | COURANT AU 60% 160 A | ST | D. FIL DE SOUDAGE ACIER 0,6 - 1,2 mm | BAR CODE | CODE EAN 800489764040 2 |
| V₀ | TENSION A VIDE MAX 37,3 V | SS | D. FIL DE SOUDAGE INOX 0,8 - 1 mm | | |

Accessoires inclus



MASTERMIG 270/2 230-400V



ADAPTATEUR BOUTEILLE ARGON IT - 432036



MT25 TORCHE MIG 3 M - 742183



REDUCTEUR PRESSION 2 MANOMETRES - 722119