



MASTERMIG 400 230-400V



Panorámica

MASTERMIG 400 230-400V

cod. 827004

Soldadora de hilo MIG-MAG/FLUX/COBRESOLDADURA con alimentador de hilo desmontable, adecuada para el uso en ambiente industrial.

Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio.

Características:

- Muy robusta
- Muchos steps para la regulación de la tensión del arco
- Regulación del tiempo de punteado
- Dos posiciones de reactancia
- Protección termostática.

Por medio de prolongaciones (opcionales) es posible aumentar la distancia entre el alimentador de hilo y el generador hasta un máximo de 10 metros.

Equipada con accesorios de soldadura MIG-MAG.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 827004	P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 20 kW	FX	D. HILO DE HALMA DE SOLDADURA 1 - 1,2 mm
V_{3PH}	TENSION DE RED TRIFASICA 230 / 400 V	P_{60%}	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 10 kW	BZ	D. HILO PARA COBRESOLDADURA 0,8 - 1,2 mm
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	Φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,9	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP22
A_{MIN} / A_{MAX}	CAMPO DE REGULACION 50 - 400 A	SUN	POSICIONES DE REGULATION 18	W / H / L	DIMENSIONES 94,5 - 56,5 - 83 cm
A_{MAX} 40°C	CORRIENTE MAX 400 A - 25 %	ST	D. HILO DE SOLDADURA ACIERO 0,6 - 1,6 mm	kg	PESO 104 kg



MASTERMIG 400 230-400V



CORRIENTE AL 60% 240 A



D. HILO DE SOLDADURA INOX 0,8 - 1,6 mm



CODIGO EAN 800489764043 3



TENSION MAX EN VACIO 45,5 V



D. HILO DE SOLDADURA ALUMINIO 0,8 - 1,2 mm

Accesorios incluidos



ADAPTADOR BOMBONA ARGON IT - 432036



MT36 ANTORCHA MIG 3 M - 742186



CABLE 35 MMQ 3 M PINCA MASA DX50 - 723030



REDUCTOR PRESION 2 MANOMETROS - 722346