



## SUPERMIG 380 230-400V



### Panorámica

#### SUPERMIG 380 230-400V

cod. 822043

Soldadora de hilo MIG-MAG/FLUX/COBRESOLDADURA con alimentador de hilo separado de 4 rollos, adecuada para el uso en ambiente industrial. Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable y aluminio.

Características:

- Muy robusta
- Muchos steps para la regulación de la tensión del arco
- Regulación del tiempo de punteado
- Dos posiciones de reactancia
- Protección termostática

Por medio de prolongaciones (opcionales) es posible aumentar la distancia entre el alimentador de hilo y el generador hasta un máximo de 10 metros.

Equipada con accesorios de soldadura MIG-MAG.

### Datos técnicos

<b>CODE</b>	CODIGO 822043	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENCIA ABSORBIDA MAX 15 kW	<b>FX</b>	D. HILO DE HALMA DE SOLDADURA 1 - 1,6 mm
<b>V<sub>3PH</sub></b>	TENSION DE RED TRIFASICA 230 / 400 V	<b>P<sub>60%</sub></b>	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 8,5 kW	<b>BZ</b>	D. HILO PARA COBRESOLDADURA 0,8 - 1,2 mm
<b>F</b>	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	<b>φ</b>	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,9	<b>IP</b>	GRADO DE PROTECCIÓN IP22
<b>A<sub>MIN</sub> / A<sub>MAX</sub></b>	CAMPO DE REGULACION 40 - 350 A	<b>☀</b>	POSICIONES DE REGULATION 18	<b>WTH</b>	DIMENSIONES 89 - 45,3 - 128,5 cm



## SUPERMIG 380 230-400V



CORRIENTE MAX 350 A - 35 %



D. HILO DE SOLDADURA ACIERO 0,6 - 1,6 mm



PESO 101 kg



CORRIENTE AL 60% 260 A



D. HILO DE SOLDADURA INOX 0,8 - 1,6 mm



CODIGO EAN 800489779075 6



TENSION MAX EN VACIO 43 V



D. HILO DE SOLDADURA ALUMINIO 0,8 - 1,2 mm

### Accesorios incluidos



ADAPTADOR BOMBONA ARGON IT - 432036



MT36 ANTORCHA MIG 3 M - 742186



CABLE 35 MMQ 3 M PINCA MASA DX50 - 723030



REDUCTOR PRESION 2 MANOMETROS - 722346