

















GRUPPO ELETTROGENO GE 14000 KD/GS



CARATTERISTICHE

- Protezione motore bassa pressione olio
- Prese: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T Schuko
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Predisposto per uso con quadro automatico EAS
- Secondo direttive CE

Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard											
	Motore Diesel	Raffreddato ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Arresto press.olio	Spia batteria	Contaore				
											
	Alternatore sincrono	Compound	Prese 3~	Prese 1~	Interruttore differenziale	Interruttore magnetotermico	Volmetro	Predispos. EAS/TCM	Interruttore Start Local/Remote		

-  Accessori a richiesta
- Kit messa a terra
 - Quadro automatico EAS15-806
 - Comando a distanza TCM6
 - Carrello traino Manuale CTM14

Dati tecnici

GE 14000 KD/GS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - *Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato*

* Potenza trifase stand-by	15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A
* Potenza trifase PRP	13.5 kVA (10.8 kW) / 400 V / 19.5 A
* Potenza monofase PRP	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - *Diesel 4-tempi, iniezione diretta, Raffreddato ad aria*

Modello	KOHLER KD 477/2
* Potenza netta stand-by	14.9 kW (20.3 HP)
* Potenza netta PRP	13.5 kW (18.4 HP)
Cilindri / Cilindrata	2/ 954 cm ³
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	2.8 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	18 l
Autonomia (75% di PRP)	6.5 h
Grado di protezione IP	IP 23
*Dimensioni LxIxH (mm)	1000x610x750
*Peso a secco	191 kg
**Potenza acustica LwA (pressione LpA)	105 dB(A) (80 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / ** Solo per installazione fissa nel mercato UE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.