



## SUPERIOR 630CE VRD MIG PACK AQUA230-400V



### Panoramica

#### SUPERIOR 630CE VRD MIG PACK AQUA230-400V

cod. 816044

Generatore inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/MMA/TIG ad alta potenza adatto ad utilizzi gravosi incantieri ed ambienti industriali. Salda in MIG-MAG/TIG tutti i tipi di acciai e derivati ed in MMA tutti i tipi di elettrodi fino ad un diametro di 8mm. Il trainafile asportabile e i cavi di collegamento optional permettono di aumentare il campo di intervento. La compattezza e trasportabilità garantiscono grande mobilità e flessibilità di utilizzo. Completo di trainafile, accessori di saldatura MIG-MAG, carrello e gruppo raffreddamento ad acqua GRA 3000.

### Dati tecnici

|                                       |   |                                      |   |            |   |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------|---|
| <b>CODE</b>                           | CODICE 816044                               | <b>A<sub>MAX</sub></b>               | CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 44 / 35 A      | <b>OST</b> | D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 2,4 mm   |
| <b>V<sub>3PH</sub></b>                | TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V        | <b>A<sub>MAX</sub><sup>60%</sup></b> | CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 25 / 20 A | <b>SS</b>  | D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 - 2,4 mm      |
| <b>F</b>                              | FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz                | <b>P<sub>MAX</sub></b>               | POTENZA ASSORBITA MAX 16 / 23 kW          | <b>AL</b>  | D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1,6 mm |
| <b>A<sub>MIN</sub><sup>MAX</sup></b>  | CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 450 / 10 - 600 A | <b>P<sub>60%</sub></b>               | POTENZA ASSORBITA AL 60% 10 / 13 kW       | <b>FX</b>  | D. FILO DI SALDATURA ANIMATO 1 - 2,4 mm     |
| <b>A<sub>MAX</sub><sup>40°C</sup></b> | CORRENTE MAX 400 A - 35 % / 500 - 40 %      | <b>η</b>                             | RENDIMENTO 86 %                           | <b>BZ</b>  | D. FILO BRASATURA 0,8 - 1,2 mm              |
| <b>A<sub>60%</sub><sup>40°C</sup></b> | CORRENTE AL 60% 300 / 400 A                 | <b>φ</b>                             | FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9           | <b>IP</b>  | GRADO DI PROTEZIONE IP23                    |



## SUPERIOR 630CE VRD MIG PACK AQUA230-400V



TENSIONE A VUOTO MAX 65 / 73 V



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 8 mm

---

### Accessori in dotazione

 MT500 TORCIA MIG 3 M AQUA - 722625