



## SUPERIOR T.311 DC-HF/LIFT 230-400V +ACC



WITH  
WELDING  
ACCESSORIES

DIGITAL  
DISPLAY

PULSE

EASY  
PULSE

THINSPOT

VRD  
VOLTAGE  
REDUCTION  
DEVICE

3 YEARS  
WARRANTY  
ON  
TRANSFORMERS

### Panoramica

#### SUPERIOR T.311 DC-HF/LIFT 230-400V +ACC

cod. 816123

Saldatrice inverter TIG (innesco alta frequenza HF o LIFT), TIG PULSATO ed MMA in corrente continua (DC), controllata a microprocessore.

Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro.

Caratteristiche:

- funzionamento in pulsato e pulsato EASY
- regolazioni TIG: "bi-level", corrente iniziale/finale, tempo di puntatura, post gas, pre gas, rampa di salita e discesa della corrente, balance DC, frequenza onda quadra
- utility THINSPOT per una rapida e precisa saldatura a punti
- regolazioni MMA: arc force e hot start
- dispositivo anti-stick
- dispositivo VRD
- predisposizione per comando a distanza e gruppo di raffreddamento G.R.A.
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, gruppo di raffreddamento.











Completa degli accessori di saldatura TIG.

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 816123	<b>A<sub>MAX</sub></b>	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 19 / 14,4 A	<b>φ</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9
<b>V<sub>3PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V	<b>A<sub>MAX</sub><sup>60%</sup></b>	CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 15 / 10,2 A	<b>Ø<sub>DC</sub> MIN/MAX</b>	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 5 mm
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA MAX 7,2 / 9,2 kW	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP23



## SUPERIOR T.311 DC-HF/LIFT 230-400V +ACC

 CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 250 / 10 - 300 A	 POTENZA ASSORBITA AL 60% 6,2 / 6,3 kW	 DIMENSIONI 47 - 19 - 35,5 cm
 CORRENTE MAX 200 A - 42 % / 300 - 30%	 POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 10 / 10 kW	 PESO 18 kg
 CORRENTE AL 60% 185 / 205 A	 FUSIBILE DI RETE 16 / 10 A	 CODICE EAN 800489797290 9
 TENSIONE A VUOTO MAX 61 / 64 V	 RENDIMENTO 91 %	

### Accessori in dotazione



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



TOLEDO 300 PINZA DI MASSA - 712231



RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI - 722119