



SMART INDUCTOR 5000 200-240V CLASSIC+ACC



Aperçu

SMART INDUCTOR 5000 200-240V CLASSIC+ACC

cod. 865011

Système de réchauffement à induction qui se propose comme la solution intelligente pour accélérer et simplifier les opérations d'enlèvement dans les véhicules de parties collées (verres, lunettes, plastiques, adhésifs, toits des voitures, revêtements internes et externes, etc.) ou bloquées (boulons, roulements, engrenages, etc.).

Particulièrement indiqué en carrosserie, il garantit une grande économie dans les temps d'intervention.

Régule son intensité de façon intelligente et complètement automatique (Smart Power) grâce à un système innovateur à microprocesseur Autocheck.

En quelques secondes, en exploitant le principe de l'induction électromagnétique, il est en mesure de transférer de façon localisée (Smart Protection) une grande quantité de chaleur, ce qui évite d'endommager verre, gomme, plastique et surfaces peintes de la zone concernée ou des zones alentours.

Pour une très grande commodité et sécurité de l'opérateur, il s'active automatiquement (Smart Activation) à proximité de la zone où il doit opérer.

Caractéristiques:

- contrôle intelligent avec système Autocheck
- tableau numérique convivial
- modalités automatique et manuelle
- signalisation d'activation et de fonctionnement correct
- commande à pédale.

Il est fourni avec les accessoires: Super Remover, Heat Twister, Pad Inductor et 3 leviers.

Données techniques

CODE CODE 865011

F FREQUENCE DE CHAUFFAGE 35 - 100 kHz

W H L DIMENSIONS 39 - 26 - 23 cm

V_{1PH} TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 200 - 240 V

P PUISSANCE DE CHAUFFAGE MAX 2,3 kW

kg POIDS 10,4 kg



SMART INDUCTOR 5000 200-240V CLASSIC+ACC



FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz



DEGRE DE PROTECTION IP21



CODE EAN 800489795767 8



PUISSANCE ABSORBEE MAX 2,4 kW

Accessoires inclus