



SMART INDUCTOR 5000 200-240V DELUXE +ACC



Panorámica

SMART INDUCTOR 5000 200-240V DELUXE +ACC

cod. 865012

Sistema de calentamiento de inducción que se propone como la solución inteligente para agilizar y simplificar las operaciones de remoción en los vehículos de partes encoladas (vidrios, lunetas, plásticos, pegatinas, techos de los vehículos, revestimientos internos y externos, etc.) o bloqueadas (pernos, rodamientos, engranajes, etc.) y reparación de abolladuras causadas por el granizo. Especialmente indicado para la carrocería, garantiza un gran ahorro en los tiempos de intervención.

Regula de forma inteligente y completamente automática (Smart Power) su intensidad a través de un novedoso sistema de microprocesador AutoCheck.

En pocos segundos, explotando el principio de la inducción electromagnética, puede transferir de forma localizada (Smart Protection) una gran cantidad de calor, evitando dañar vidrio, goma, plástico y superficies pintadas de la zona interesada y de las zonas circundantes.

Para la máxima practicidad y la máxima seguridad del operador, se activa automáticamente (Smart Activation) cerca de la zona donde operar.

Características:

- control inteligente con sistema Autocheck
- panel digital userfriendly
- modalidad automática y manual
- señalización de la activación y funcionamiento correcto
- control de pulsador para el despega vidrio y despega vidrio en campo limitado
- control de pedal.

Se suministra completo con: Heat Twister (10V M8/M10 y 14V M12/M14), Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen II, Pad Inductor y 3 palancas.

Datos técnicos








CODE CODIGO 865012

F FRECUENCIA DE CALEFACCION 35 - 100 kHz

W H L DIMENSIONES 39 - 26 - 23 cm



SMART INDUCTOR 5000 200-240V DELUXE +ACC

 TENSION DE RED MONOFASICA 200 - 240 V	 POTENCIA DE CALEFACCION MAX 2,3 kW	 PESO 13,6 kg
 FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	 GRADO DE PROTECCIÓN IP21	 CODIGO EAN 800489795768 5
 POTENCIA ABSORBIDA MAX 2,4 kW		

Accesorios incluidos