



ALUCAR 5100 230V



Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

HSS
GALVANIZED
SHEET

Panorámica

ALUCAR 5100 230V

cod. 828069

Generador para la soldadura con descarga de condensadores de pernos prisioneros de diámetro de 3 y 4mm y otros accesorios, con cebado de las puntas.

Adecuado para aplicaciones en carrocería.

Permite la soldadura de pernos en material cuya superficie no ha sido tratada o no oxidado, de acero inoxidable, acero galvanizado, latón y en especial del aluminio.

La breve duración del proceso de soldadura no provoca ninguna alteración de la superficie opuesta incluso si está pintada, plastificada o galvanizada.

Equipado con pistola, cable de masa con borne y accesorios.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 828069	C	CAPACIDAD 19500 μ F	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP22
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	E_s	ENERGIA DE PUNTEADO 390 J max		DIMENSIONES 45 - 15 - 27 cm
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	T_s	TIEMPO DE PUNTEADO 1 - 3 ms		PESO 11,7 kg
V₀	TENSION MAX EN VACIO 12 V	i_#	N. DE PERNOS A PUNTEAR 7 studs/min	BAR CODE	CODIGO EAN 800489779366 5
P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 0,25 kW	i_Ø	DIAMETRO PERNOS A PUNTEAR 3 - 4 mm		PIEZAS/PALETA 30 pz/paleta
φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,6				

Accesorios incluidos



ALUCAR 5100 230V



TOLEDO 300 BORNE DE MASA - 712231