



ALUCAR 5100 230V



Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

HSS
GALVANIZED
SHEET

Aperçu

ALUCAR 5100 230V

cod. 828069

Générateur pour le soudage par décharge de condensateurs de prisonniers d'un diamètre de 3 et 4 mm et autres accessoires avec amorçage des pointes.

Conçu pour les applications dans le secteur de la carrosserie.

Permet le soudage de prisonniers sur des surfaces non traitées ou non oxydées, en acier, acier inox, acier galvanisé et laiton, et tout particulièrement de l'aluminium.

La brève durée du processus de soudage ne comporte aucune altération de la surface opposée, même dans le cas de surfaces peintes, plastifiées ou galvanisées.

Fourni avec pistolet, câble de masse avec borne et accessoires.

Données techniques

CODE	CODE 828069	C	CAPACITE 19500 μ F	IP	DEGRE DE PROTECTION IP22
V_{1PH}	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V	E_s	ENERGIE DE POINTAGE 390 J max	W_H L	DIMENSIONS 45 - 15 - 27 cm
F	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	T_s	TEMPS DE POINTAGE 1 - 3 ms	kg	POIDS 11,7 kg
V₀	TENSION A VIDE MAX 12 V	I_#	N. GOUJONS POUR POINTAGE 7 studs/ mi	BAR CODE	CODE EAN 800489779366 5
P_{MAX}	PUISSANCE ABSORBEE MAX 0,25 kW	I_Ø	DIAMETRE GOUJONS 3 - 4 mm	Grid	PIECES/PALETTE 30 pz/palette
Φ	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,6				

Accessoires inclus



ALUCAR 5100 230V



TOLEDO 300 BORNE DE MASSE - 712231