



ALUSPOTTER 6100 115-230V



Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

HSS
GALVANIZED
SHEET

Panoramica

ALUSPOTTER 6100 115-230V

cod. 823049

Generatore per la saldatura a scarica capacitiva di condensatori di perni di diametro da 3 a 8 mm ed altri accessori, con innesco delle punte.

Adatto per applicazioni in installazione, manutenzione e termotecnica.

Consente la saldatura di perni su superfici non trattate superficialmente o non ossidate, di acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, ottone ed in particolar modo dell'alluminio.

La breve durata del processo di saldatura non provoca alcuna alterazione della superficie opposta anche se verniciata, plastificata o zincata.

Cambio tensione 115-230V automatico.

Completo di pistola, cavo di massa con morsetto e accessori.

Dati tecnici

CODE	CODICE 823049	Φ	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,8	I₀	DIAMETRO PERNI PUNTABILI 3 - 8 mm
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 115 / 230 V	C	CAPACITA' 66000 µF	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP23
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	E_s	ENERGIA DI PUNTATURA 1500 J max	W_HL	DIMENSIONI 43 - 17 - 29 cm
V₀	TENSIONE A VUOTO MAX 12 V	T_s	TEMPO DI PUNTATURA 1 - 3 ms	kg	PESO 15,5 kg
P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 0,9 kW	I_#	NUMERO PERNI PUNTABILI 20 studs/ min	BAR CODE	CODICE EAN 800489770533 0

Accessori in dotazione



ALUSPOTTER 6100 115-230V



CAVO 25 MMQ 2 M - 123466



TOLEDO 300 PINZA DI MASSA - 712231