



































GROUPE ELECTROGENE GE 15 YSXC



CARACTÉRISTIQUES

- Protection moteur EP6
- Réglage de la tension combiné: automatique **AVR + COMPOUND**
- Prise : 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x400V 16A 3P+N+T CEE
1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO
- Interrupteur différentiel
- Disjoncteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Super Silencieux
- Préparé pour connexion au transfert automatique EAS
- Conforme aux directives CE pour bruit et sécurité

Les images sont à titre indicatif

Équipement Standard											
	Moteur Diesel	Refroidi par eau	Batterie 12V	Protection moteur	Démarrage électrique	[OIL] Arrêt pression d'huile	[°C] Arrêt température	[Hi/Lo] Arrêt sur vitesse	[FUEL] Arrêt niveau carb. bas	[bELT] Alerte charge batterie	Oeillet central de levage
											
											
 Options sur demande	• Commande à distance TCM35 • Cadre d'intervention automatique EAS 17-809		• Bouchon réservoir à clé • Kit mise à terre		• Remorque chantier CTL22 • Remorque routière CTV1/O • Remorque routière CTV1/S						
 Accessoires à demander à l'ordre	• Chauffe-eau WH • Isomètre		• Jauges température d'eau et pression d'huile • Radiocommande • Pare-étincelles								

Données techniques

GE 15 YSXC

GENERATEUR EN C.A. - 50 Hz - *Alternateur synchrone triphasée, autoexcité, autoréglé, sans balais*

* Génération triphasée stand-by	15 kVA (12 kW) / 400V / 21.6 A
* Génération triphasée PRP	14 kVA (11.2 kW) / 400V / 20.2 A
* Génération monophasée PRP	6.5 kVA / 230V / 28.3A
Cos φ	0.8
Classe d'isolation	H

* Puissances déclarées en accord à ISO 8528-1

MOTORE - *Diesel 4-temps aspiré naturel, injection directe, Refroidi par eau*

Model	YANMAR 3TNV88
* Puissance nette stand-by	13.6 kW (18.5 HP)
* Puissance nette PRP	12.3 kW (16.7 HP)
Cylindres / Cylindrée	3 / 1642 cm ³
Vitesse	1500 t/m
Consommation carburant (75 % de PRP)	2.6 l/h

* Puissances déclarées en accord à ISO 3046-1

SPECIFICATIONS GENERALES

Capacité réservoir	60 l
Temps d'autonomie (75% de PRP)	23 h
Degré de Protection IP	IP 23
* Dimensions LxIxh	1720x980x1110 mm
* Poids à sec	565 kg
** Puissance acoustique mesurée LwA (pression LpA)	91 dB(A) (66 dB(A) @ 7m)
** Puissance acoustique garantie LwA (pression LpA)	92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)

* Dimensions et poids comprennent toutes les saillies sans accessoire. / ** Puissance acoustique conformément à la directive 2000/14/CE

Les valeurs indiquées sont les valeurs nominales. Pour d'ultérieures informations veuillez contacter le service commercial.