

# serie SINTEL

3000 giri/min - 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 3600 giri/min - 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta

**BENZINA**  
**3000 giri/min**

RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Motorizzazione

**HONDA™**

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Cofanatura super silenziosa
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico
- Filtro aria
- Serbatoio
- Chiave d'avviamento
- Dispositivo di protezione motore per basso livello olio
- Quadro di distribuzione con prese d'uscita tensione protette da magnetotermici e differenziale 0,03 A
- Batteria d'avviamento a 12V (fornita senz'acido)



H 15000 T SS ▶



## SERIE SINTEL

MODELLO	400 V 50 HZ		230 V 50 HZ		DATI TECNICI MOTORE							QUADRI ELETTRICI		SERBAT. l	DIMENSIONI cm			PESO kg	LWA (*)
	kVA max	kW max	kVA max	kW max	Avviamento	Marca	Modello	Cilindri	cm <sup>3</sup>	HP (max) 3600 giri/min	Cons. (l/h) al 75%	Quadro di serie	Quadro automatico opzionale		L	W	H		
<b>TRIFASE 400/230 V</b>																			
<b>H15000TSS</b>	13	10,4	3,8	3,0	E		GX690	2	688	22,1	7	QM307	ACP 0411	20	107	56	93	210	88

## QUADRI ELETTRICI

QM 307/p. 69

ACP 0411 ATS/p. 75

1x400V 16A 5P  
1x230V 16A 3P



OPZIONALE