


WX 15 Caratteristiche principali



Oil Alert™

Oil Alert™


Si tratta di una funzione utile che evita danni al motore, arrestandolo automaticamente in caso di livello dell'olio al di sotto del limite di sicurezza.



Motore a 4 tempi OHV

Motore a 4 tempi OHV

Potente, efficiente e assolutamente affidabile: tutte le caratteristiche Honda devono essere garantite. Avviamento semplice in tutte le condizioni, con decompressione automatica per ridurre la forza di spinta necessaria.



Leggera e portatile

Leggera e portatile

La motopompa Honda è super compatta e leggera. La maniglia da trasporto integrata inoltre consente di trasportarla e conservarla con estrema facilità.

MOSTRA LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa

Portata massima (L/min)	240
Diametro aspirazione / mandata (mm)	40 (1.5")
Prevalenza totale (m)	40
Altezza massima di aspirazione (m)	8
Pressione (bar)	4
Sezione detriti massima (mm)	5,7

Motore

Motore	GXH50
Tipo	4 tempi, OHV,* 1 cilindro
Cilindrata (cm ³)	49
Alesaggio × Corsa (mm)	41.8 x 36
Giri motore (giri/min)	7000 max
Potenza netta (kW)	1,6
Sistema di raffreddamento	Aria forzata
Accensione	Transistorizzata
Capacità olio (L)	0,25
Capacità serbatoio carburante (L)	0,77
Autonomia	1h30 approx
Accensione	Autoavvolgente
Pressione acustica LwA (dB(A) (98/37/EC, 2006/42/EC))	88
Potenza acustica LpA (dB(A) (2000/14/EC, 2005/88/EC))	103

Dimensioni

Lunghezza (mm)	325
Larghezza (mm)	275

Altezza (mm)

375

Peso a secco (kg)

9