

MPM 15/400 I-K



Pannello Strumenti



Copri Pannello
con blocco sicurezza



Gancio di sollevamento

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



GenSet s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it
www.genset.it

 **GenSet**
Next Gen technology
for top business.

**MOTOSALDATRICE A CORRENTE CONTINUA DA 400 A
CON GENERATORE A CORRENTE ALTERNATA TRIFASE E MONOFASE
VERSIONE SILENZIATA
MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN**

Dotazioni di serie	<ul style="list-style-type: none"> • Metodo di saldatura: Elettrodo / Tig • Selettore arco forzato • Presa per comando a distanza • Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per: <ul style="list-style-type: none"> - avaria carica batteria - basso livello carburante - bassa pressione olio - alta temperatura acqua • Ritorno automatico al minimo dei giri in assenza di carico • Batteria 12V • Indicatore livello carburante 	<ul style="list-style-type: none"> • Contatore • Voltmetro • Interruttore termico differenziale • Protezioni per uscite di potenza • 1 presa trifase CEE 400V - 32A • 2 prese monofase CEE 230V - 32A • Uscita 48V • Deviatore Auto/Idle • Tubo di estrazione olio motore • Gancio centrale di sollevamento • Basamento forcabile • Pulsante stop d'emergenza
Opzioni da specificare al momento dell'ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Versioni speciali con tensioni diverse • Saldatura Tig Lift Arc • Saldatura MIG • Silenziatore parascintille • Vasca raccolta liquidi 	
Accessori a richiesta	<ul style="list-style-type: none"> • GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone • Unità di comando a distanza con cavo (20 mt) • Modulo invertitore di polarità • Modulo per saldatura a filo (MIG) • Cavi di saldatura Ø 50 mm² (20+15 mt) con accessori 	
Potenza acustica	<ul style="list-style-type: none"> • Lwa 98 (73 dB a 7 mt) 	
Saldatura CC	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione della corrente: elettronica • Intermittenza al 35%: 370A - 35V • Intermittenza al 40%: 450A - 29V • Intermittenza al 60%: 350A - 34V • Regolazione elettronica (modo CC): 30A - 400A • Tensione d'innesco: 70V • Diametro massimo elettrodo: 6mm 	
Generatore CA-50Hz	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: asincrono, autoeccitato e autoprotetto • Potenza trifase (emergenza): 15kVA - 400V • Potenza trifase (continua): 13,5kVA - 400V • Potenza monofase (massima): 10kVA - 230V • Potenza monofase (massima): 5kVA - 48V • Fattore di potenza: cos φ 0,8 	
Motore Diesel 3000 giri/min	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Kubota D1105-E - 3 cil. - 1123 cm³ • Potenza massima: 24,6 hp (18,1 kWm) • Avviamento: elettrico (12Vcc) • Raffreddamento: acqua • Consumo carburante al 75% del carico: 4,9 lt/h 	
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'isolamento: H • Temperatura ambiente: 40 °C (*) • Altitudine di riferimento: 1000 m (*) • Grado di protezione: IP 23 • Capacità serbatoio carburante: 38 lt • Dimensioni (Lu x La x H): 1590 x 730 x 920 mm • Peso a vuoto: 450 kg 	

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.