

MPM 500 Y



Pannello Frontale



Gancio di Sollevamento



Serbatoio da 70 lt



Stage V

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



GenSet s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genSet.it
www.genSet.it

GenSet
Next Gen technology
for top business.

**MOTOSALDATRICE A CORRENTE CONTINUA DA 500A
CON GENERATORE A CORRENTE ALTERNATA MONOFASE
MOTORE DIESEL 1500/1800 GIRI/MIN
SERBATOIO DA 70 LT**

Dotazioni di serie	<p>Metodo di saldatura: Elettrodo/Scriccatura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo arresto automatico del motore con spie • di segnalazione per: <ul style="list-style-type: none"> - avaria carica batteria - basso livello carburante - bassa pressione olio - alta temperatura acqua • 1 presa monofase CEE 32 A, 230V • 1 presa monofase CEE 32 A, 110V • 1 presa monofase CEE 16 A, 110V • Protezione per uscite di potenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Batteria 12V • Indicatore livello carburante • Voltmetro monofase • Contatore • Selettore 50/60 hz • Pulsante stop d'emergenza • Presa per comando a distanza • Potenzimetro Regolazione Arco Forzato • Presa di scriccatura (Arc Gouging) • Gancio centrale di sollevamento • Passaggio forche
Opzioni da specificare al momento dell'ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Invertitore di polarità a bordo macchina • Silenziatore parascintille • Interruttore differenziale (ELCB) per uscita monofase 240/230V • Interruttore differenziale (ELCB) per uscita monofase 120/115V • Saldatura MIG • Saldatura TIG • Arresto automatico per basso livello refrigerante 	
Accessori a richiesta	<ul style="list-style-type: none"> • GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone per traino lento • GRT4W: carrello con 4 ruote pneumatiche e timone per traino lento • Unità di comando a distanza cavo 20 mt • Cavi di saldatura Ø 50 mm² (20+15 mt) con accessori • Modulo invertitore di polarità 	
Potenza acustica	<ul style="list-style-type: none"> • Lwa 95 (70 dB a 7 mt) 	
Saldatura CC 60Hz	<ul style="list-style-type: none"> • Intermittenza al 60%: 450A - 38V • Intermittenza al 100%: 400A - 36V • Regolazione elettronica (modo CC): 30A - 500A • Tensione d'innesco: 70V • Diametro massimo elettrodo: 8 mm 	
Generatore CA-60Hz	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: asincrono, autoeccitato e autoprotetto • Potenza monofase (massima): 10kVA - 240V / 5 kVA - 120V • Fattore di potenza: cos φ 0,8 	
Generatore CA-50Hz	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: asincrono, autoeccitato e autoprotetto • Potenza monofase (massima): 10kVA - 230V / 5 kVA - 115V • Fattore di potenza: cos φ 0,8 	
Motore Diesel 1500/1800 giri/min	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Yanmar 4TNV88 - 4 cil. - 2190 cm³ • Potenza massima: 24,1 HP (18 kWm) 1500 giri/min - 29,4 HP (21,6 kWm) 1800 giri/min • Avviamento: elettrico (12Vcc) • Sistema di raffreddamento: acqua • Consumo carburante al 75% del carico: 3,5 lt/h 1500 giri/min - 4,7lt/h 1800 giri/min 	
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'isolamento: H • Temperatura ambiente: 40 °C (*) • Altitudine di riferimento: 1000 m (*) • Grado di protezione: IP 23 • Capacità serbatoio carburante: 70 lt • Dimensioni (L x W x H): 1855 x 737 x 1119 mm • Peso a secco: 895 kg 	

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.