

MG 16 US-Y



Quadro prese



Copri pannello con blocco di sicurezza



Gancio di Sollevamento



Stage V

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



GenSet s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it
www.genset.it

GenSet
Next Gen technology
for top business.

GRUPPO ELETTROGENO SUPER SILENZIATO
USCITA TRIFASE DA 16 KVA E MONOFASE DA 5,3 KVA
MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN
SERBATOIO DA 70 LT

Dotazioni di serie	<ul style="list-style-type: none"> • Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione trifase generatore, tensione trifase di rete, tensione batteria, amperaggio, frequenza, contaore, pressione olio, temperatura motore, livello carburante, mancato avviamento; completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di: mancato avviamento, stop d'emergenza, bassa pressione olio, basso livello carburante, alta temperatura acqua, avaria sonda pressione olio, sovra/ bassa tensione alternatore, sovra/ sotto frequenza alternatore; • Batteria 12V • 1 presa trifase CEE 400V - 32A • 1 presa trifase CEE 400V - 16A • 3 prese monofase CEE 230V - 16A • Protezioni per uscite di potenza • Interruttore differenziale • Pulsante stop d'emergenza • Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto • Tubo scarico olio motore • Vasca di raccolta liquidi • Gancio centrale di sollevamento • Passaggio forche
Opzioni da specificare al momento dell'ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Versioni con tensioni diverse • Versione 60Hz • Silenziatore parascintille • Scaldiglia motore • Valvola a tre vie • Sistema di rabbocco automatico • Regolatore automatico di tensione (AVR)
Accessori a richiesta	<ul style="list-style-type: none"> • Quadro ATS • Comando a distanza START/STOP (cavo 20 mt) • GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone
Potenza acustica	<ul style="list-style-type: none"> • Lwa 92 (67 dB at 7 m)
Generatore CA-50Hz	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: sincro • Potenza trifase (emergenza): 16kVA - 400V • Potenza trifase (continua): 15kVA - 400V • Potenza monofase (massima): 5,3kVA - 230V • Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8
Motore Diesel 1500 giri/min	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Yanmar 3TNV88 - 3 cil. - 1642 cm³ • Potenza massima: 18,1 hp (13,5 kWm) • Avviamento: elettrico (12Vcc) • Raffreddamento: acqua • Consumo carburante al 75% del carico: 2,7 lt/h
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'isolamento: H • Temperatura ambiente: 40 °C (*) • Altitudine di riferimento: 1000 m (*) • Grado di protezione: IP 23 • Capacità serbatoio carburante: 70 lt • Dimensioni (Lu x La x H): 1645 x 755 x 1212 mm • Peso a vuoto: 580 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.