


**CRICKET "CK"**


Photo à titre indicatif

**MOTEUR**

Marque moteur	PERKINS
Modèle moteur	404A-22G1
Nombre cylindres	4
Vitesse	1500 r.p.m.
Capacité cubique	2.22 l
Admission air	Aspirated
Voltage standard	12 Vdc
Sae	4-7½
BMEP	669 kPa
Refroidissement	Eau
Puissance PRP volant	18.4 kW
Puissance en secours volant	20.3 kW
Cons. carburant à 100% (L.T.P.)	6.1 l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	5.3 l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	4.0 l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	2.9 l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
Reg. électronique	On request
Classe de précision	G2
Quantité huile	10.6 l
Capacité antigel moteur	3.6 l
Radiator type	Tropical
Chaleur depuis le radiateur	17.0 kW
Chaleur depuis l'échappement	14.0 kW
Chaleur irradiée	3.3 kW
Température échappement	445 °C
Flux d'air refroidissement	29.40 m³/min
Flux d'air combustion	1.45 m³/min
Flux gaz d'échappement	3.64 m³/min
TA Luft	Pas available
TA Luft/2	Pas available
EPA	Pas available
Stage	Pas available

**DONNÉES PRINCIPALES**

Puissance continue (PRP)	20.0 (kVA)
Puissance continue (PRP)	16.0 (kW)
Puissance en secours (LTP)	22.0 (kVA)
Puissance en secours (LTP)	17.6 (kW)
Tensio • Fréquence • Facteur de puissance	400V • 50Hz • 0.8 cosφ

**DIMENSIONS ET POIDS**

Largeur	745 mm
Longueur	1575 mm
Hauteur	1270 mm
Poids	690 kg

**ALTERNATEUR**

Marque alternateur	STAMFORD
Modèle alternateur	PI144D
Puissance P.R.P.	20.0 kVA
Puissance L.T.P.	22.0 kVA
Connexion	Series star
Phases	3PH+N
Enroulement	12 terminals Winding 311
Numéro de bornes	12 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	AS480
Précision	1.0 ± %

**CHASSIS**

Modèle	CK10
Réservoir Standard	55 l
Réservoir Optionnel	0 l
Réservoir Surdimensionné*	0 l

**CAPOT & SILENCIEUX**

Modèle capot	CK10
Modèle silencieux	F50/02
Diamètre sortie silencieux	50.0 mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **L.T.P.-Limited-time running power-Puissance limitée:** Puissance maximum définie par l'ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir pour un temps d'utilisation limité sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. Le numéro d'heures annuelles est établi par le motoriste. Surcharge non admise.

