

Sistemi di climatizzazione a tetto Cool Top Trail 20 / 24 / 34



Il clima ideale con il nuovo sistema A/C a tetto.

I modelli più piccoli della famiglia Cool Top Trail 20 e 24 sono adatti per l'uso in camper e roulotte parcheggiati fino a 8 m di lunghezza; il più potente modello Cool Top Trail 34 è perfetto per veicoli oltre gli 8 metri di lunghezza. Grazie ai loro generosi scambiatori di calore questi sistemi sono caratterizzati da un'elevata efficienza e da alte prestazioni. La loro affidabilità e l'elevata capacità di raffreddamento sono state testate in condizioni esterne a temperature fino a 50 ° C. Le unità sono dotate di una pompa di calore di serie anch'essa molto potente, funzionante con temperature esterne fino a -5 ° C.

I livelli di rumorosità molto ridotti consentono di riposare e rilassarsi all'interno del veicolo e di non disturbare i vicini di campeggio. L'uso di componenti di alta qualità garantisce una lunga durata con una spesa minima per la manutenzione.

Realizzato in polipropilene stabilizzato ai raggi UV, l'alloggiamento delle unità è robusto ma leggero.

Le unità possono essere azionate con un telecomando facile da usare che consente all'utente di accedere a tutte le funzioni del climatizzatore comodamente dalla zona pranzo, dal sedile o dal letto.

Oltre al raffreddamento e al riscaldamento, le unità includono varie funzioni extra come la deumidificazione, il timer e la funzione sleep.

I climatizzatori Cool Top Trail sono forniti con un telaio di montaggio per aperture sul tetto di 400 x 400 mm.

Per l'uso in aperture più piccole di 360 x 360 mm è disponibile come accessorio un telaio adattatore alternativo.

I vantaggi dei Cool Top Trail

- Unità potenti con elevata capacità di raffreddamento e riscaldamento
- Robusti, leggeri e silenziosi
- Ampio range di funzionamento da -5 a 50 ° C
- Profilo sottile e design compatto
- Facile installazione



Veicoli Ricreazionali

Veicoli Commerciali
Leggeri

Veicoli Speciali

Specifiche tecniche

	Cool Top Trail 20	Cool Top Trail 24	Cool Top Trail 34
Capacità di raffreddamento (W)	2.000	2.400	3.400
Capacità di riscaldamento (W)	2.000	2.400	3.000
Tensione / frequenza nominali (V) / (Hz)	230~/50	230~/50	230~/50
Corrente nominale (modalità di raffreddamento) (A)	3,0	4,2	5,8
Corrente nominale (modalità di riscaldamento) (A)	2,6	3,8	5,4
Intervallo di temperatura di esercizio (° C)	-5 to 50	-5 to 50	-5 to 50
Spessore del tetto (mm)	25 to 85	25 to 85	25 to 70
Intaglio del tetto (mm)	400 x 400 (360 x 360 con adattatore opzionale)	400 x 400 (360 x 360 con adattatore opzionale)	400 x 400 (360 x 360 con adattatore opzionale)
Dimensioni unità esterna (mm)	1.002 x 566 x 215	1.002 x 566 x 215	1.122 x 850 x 223
Dimensioni unità interna (mm)	557 x 536 x 43	557 x 536 x 43	575 x 515 x 49
Peso totale (kg)	30,8	31,8	48



Unità interna Cool Top Trail 20 / 24



Unità interna Cool Top Trail 34

Dotazione



Cool Top Trail 20 / 24 / 34

Unità esterna

Unità interna

Adattatore a cornice 400 x 400 mm

Telecomando

Manuale di installazione



Elemento di controllo

Pratica regolazione tramite telecomando