

GENSET MG 5000 I-Y/E



Product description:

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico.

Grazie ad una gamma così ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale.

Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Product features:

Phase: Single phase / Three phase

Maximum power single phase (KW): 2.88

Maximum power single phase (KVA): 4.9

Maximum power three phase (KW): 15.28

Continuous power three phase (KW): 10.8

Maximum power three phase (KVA): 19.1

Continuous power three phase (KVA): 13.5

Voltage (V): 230 / 400

Sockets configuration: Presa di corrente trifase CEE 400 V 16 A+ Presa di corrente monofase

CEE 230 V 16 A

Engine: Yanmar L70N

Engine rpm (rpm): 3000

Alternator: Sincrono bipolare con spazzole

PTO speed (round/min): 440

Transmission ratio: 1 : 7

Length (mm): 720
Width (mm): 460
Height (mm): 510
Dry weight (Kg): 98
Inverter: No
AVR: No
Compound: Yes
Silenced: No
Super silenced: No