



GREEN POWER GP198S- P-N SILENZIATO



Product price:

24.662,00 € tax excluded

Product description:

GREEN POWER GP198S-P-N SILENZIATO

Il generatore GREEN POWER GP198S-P-N rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e silenziosità. Dotato di una tecnologia di insonorizzazione avanzata, questo modello garantisce un funzionamento estremamente silenzioso, riducendo al minimo le emissioni sonore. Con GREEN POWER, l'energia diventa non solo potente ma anche discreta, permettendo di lavorare in ambienti dove il rumore potrebbe essere un problema.

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

È possibile scegliere tra diverse versioni:

-Gruppo silenziato con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)





-Gruppo silenziato con alternatore AVR-Mecc alto (centralina automatica)

-Gruppo silenziato con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 158.4

Potenza uso continuativo trifase (KW): 144

Potenza massima trifase (KVA): 198

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 180

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: PERKINS 1106A-70TAG3, aspirazione turbocharged

Normativa Emissioni : NON EMISSIONATO

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 7010

Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: MECC ALTE ECO38-1S/4

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP23

Capacità serbatoio carburante (L): 170

Consumo (L/h): 24.7 Lt/h al 75% del carico

Autonomia (h): 5.06 h al 75% del carico

Pressione acustica: 70 dB(A)

Lunghezza (mm): 3300

Larghezza (mm): 1100

Altezza (mm): 1770

Peso a secco (Kg): 2100

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

