



GREEN POWER GP610A- P-N APERTO

Product price:

66.187,00 € tax excluded

Product description:

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

È possibile scegliere tra le versioni:

-Gruppo aperto con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)

-Gruppo aperto con alternatore AVR-Mecc alte (centralina automatica)

-Gruppo aperto con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase





Potenza massima trifase (KW): 484
Potenza uso continuativo trifase (KW): 440
Potenza massima trifase (KVA): 605
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 550
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: PERKINS 2806A-E18TAG1A
Normativa Emissioni : NON EMISSIONATO
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 18130
Numero cilindri: 6
Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: MECC ALTE ECO40-1L/4
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Capacità serbatoio carburante (L): 320
Consumo (L/h): 90 Lt/h al 75% del carico
Autonomia (h): 3.54 h al 75% del carico
Lunghezza (mm): 3400
Larghezza (mm): 1400
Altezza (mm): 2200
Peso a secco (Kg): 4000
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR

