



# GREEN POWER GP660A/I APERTO (CENTRALINA MANUALE)



**Product price:**

**54.705,00 € tax excluded**

## **Product description:**

GREEN POWER GP660A/I APERTO (CENTRALINA MANUALE)

Il modello GP660A/I di GREEN POWER rappresenta l'innovazione nel settore dei generatori. Questa unità, con configurazione aperta e dotata di una centralina manuale, offre un'operatività semplice ma efficace. GREEN POWER garantisce performance di alto livello, e il design aperto permette una facile manutenzione e accesso ai componenti. Ideale per chi cerca una soluzione energetica affidabile con controllo manuale.

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

**QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO NELLA VERSIONE CENTRALINA AUTOMATICA**

**È possibile scegliere tra le versioni:**





- Gruppo aperto con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)
- Gruppo aperto con alternatore AVR-Mecc alte (centralina automatica)
- Gruppo aperto con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.

### **Product features:**

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 528  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 480  
Potenza massima trifase (KVA): 660  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 600  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Motore: FPT CR16 TE1W  
Normativa Emissioni : NON EMISSIONATO  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Elettronico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 15900  
Numero cilindri: 6  
Disposizione cilindri: In linea  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: MECC ALTE ECO40 1.5L/4  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP23  
Capacità serbatoio carburante (L): 340  
Consumo (L/h): 84.5 Lt/h al 75% del carico  
Autonomia (h): 4 h al 75% del carico  
Lunghezza (mm): 3400  
Larghezza (mm): 1400  
Altezza (mm): 2200  
Peso a secco (Kg): 3600  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR

