



# GREEN POWER GP30SH/KW SILENZIATO STAGE 3A

**Product price:**

**6.715,00 € tax excluded**

## Product description:

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

L'immagine è puramente indicativa.

## Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 22.9

Potenza uso continuativo trifase (KW): 20.8

Potenza massima trifase (KVA): 28.6

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 26

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: Kohler KDI 2504M

Normativa Emissioni : Stage 3A





Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 2482  
Numero cilindri: 4  
Disposizione cilindri: In linea  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Linz PRO18SC/4, sincrono, senza spazzole  
Numero poli: 4  
Capacità serbatoio carburante (L): 70  
Consumo (L/h): 4.7 al 75% del carico  
Autonomia (h): 14.89 h al 75% del carico  
Lunghezza (mm): 2100  
Larghezza (mm): 900  
Altezza (mm): 1150  
Peso a secco (Kg): 705  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR

