




# GREEN POWER GP1540A/MI APERTO (CENTRALINA MANUALE)



Product price:

**189.449,00 € tax excluded**

## Product description:

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

**QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO NELLA VERSIONE CENTRALINA AUTOMATICA**

## È possibile scegliere tra le versioni:

- Gruppo aperto con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)
- Gruppo aperto con alternatore AVR-Mecc alte (centralina automatica)
- Gruppo aperto con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.





**Product features:**

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 1216  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 1104  
Potenza massima trifase (KVA): 1520  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 1380  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Motore: MITSUBISHI12R PTA2  
Normativa Emissioni : Non Emissionati  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Elettronico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 49030  
Numero cilindri: 12  
Disposizione cilindri: In linea  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: MECC ALTEECO43 VL/4  
Numero poli: 4  
Capacità serbatoio carburante (L): 800  
Consumo (L/h): 220 Lt/h al 75% del carico  
Autonomia (h): 3.63 h al 75% del carico  
Lunghezza (mm): 4500  
Larghezza (mm): 2100  
Altezza (mm): 2350  
Peso a secco (Kg): 10500  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR

