



GREEN POWER GP2060SM/MI SILENZIATO (CENTRALINA MANUALE)

Product price:

235.281,00 € tax excluded

Product description:

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 1672

Potenza uso continuativo trifase (KW): 1520

Potenza massima trifase (KVA): 2090

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 1900

Carburante: Diesel





Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: MITSUBISHIS16R PTA2
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 65370
Numero cilindri: 12
Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: MECC ALTEECO46 1L/4
Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 250
Consumo (L/h): 263 al 75% del carico
Lunghezza (mm): 8300
Larghezza (mm): 2460
Altezza (mm): 3060
Peso a secco (Kg): 19800
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR

