



## MASE IS 7.1

Product price:

**10.545,00 € tax excluded**

### Product description:

MASE IS7.1KW GENERATORE MARINO MONOFASE 7,1KW SUPERSILENZIATO

MASE Generatore IS7,1 Supersilenziato monofase, il che significa che produce una tensione di 230 V. La potenza nominale di 7,1 kW è sufficiente per alimentare la maggior parte dei dispositivi elettrici di bordo, come elettrodomestici, luci e strumenti. La potenza massima di 8,0 kW consente di alimentare dispositivi più potenti, come condizionatori d'aria o forni.

MASE il motore diesel Kubota Z482 è un motore affidabile e efficiente, che garantisce prestazioni elevate con consumi ridotti. Il motore ha una cilindrata di 479 cc e una potenza di 13,3 CV. Il sistema di avviamento è elettrico, il che significa che il MASE generatore IS7,1 può essere avviato premendo un pulsante.

Il MASE generatore IS7,1 Supersilenziato è dotato di un MASE generatore IS7,1 sincrono a 2 poli. Il MASE IS7,1 generatore sincrono è un tipo di generatore MASE IS7,1KW che produce una tensione e una frequenza stabili, necessarie per alimentare dispositivi sensibili. Il MASE IS7KW1 generatore è inoltre dotato di una classe di isolamento H, che garantisce una protezione contro i sovraccarichi elettrici.

Il generatore MASE IS7,1 Supersilenziato è in grado di funzionare in una vasta gamma di condizioni ambientali. La temperatura ambiente massima è di 40 °C, mentre l'altitudine massima è di 1000 m.

### Caratteristiche tecniche MASE Generatore IS7,1 Supersilenziato:

Potenza nominale: 7,1 kW

Potenza massima: 8,0 kW

Sistema di avviamento: elettrico (12Vdc)

Consumo di carburante al 100%: 2,7 lt/h

Tipo: sincrono, a 2 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole





Raffreddamento: Aria/acqua (Intercooler W/A)  
Potenza continua: 6,6 kW  
Tensione (V): 120 - 240  
Ampere: 59,2 - 29,6  
Classe di isolamento: H  
Temperatura ambiente: 40 °C  
Altitudine: 1000 mt  
Protezione meccanica: IP 23  
Dimensioni (L x P x A): 650 x 468 x 555 mm  
Peso a secco: 165 kg  
Inclinazione massima: 30°  
Portata della pompa dell'acqua: 20 lt/min  
Sistema di raffreddamento: scambiatore di calore del sistema intercooler (acqua di mare/aria)  
Cabina insonorizzata in alluminio marino  
Motore: Kubota Z482, 2 cilindri, 13,3 CV, 479 cc  
Temperatura ambiente: 40 °C

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS7,1 Supersilenziato allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 7.1  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.6  
Potenza massima monofase (KVA): 7.1  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.6  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 60  
Tensione (V): 120 / 240  
Motore: KUBOTA Z482, 4 tempi  
Giri motore (giri/min): 3600  
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 479  
Numero cilindri: 1





Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)

Iniezione: Indiretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 2

Lubrificazione: Forzata

Pressione acustica: 56 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 650

Larghezza (mm): 468

Altezza (mm): 555

Peso a secco (Kg): 165

Inverter: No

AVR: No

Compound: No

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

