



# MOSA TS 200 DES/EL Saldatrice ad Arco STAGE 5

**Product price:**

**3.390,00 € tax excluded**

## **Product description:**

La motosaldatrice TS 200 DES/EL è una macchina leggera con regolazione elettronica della corrente di saldatura. Dotata un motore diesel Yanmar L 100 V STAGE V ad avviamento elettrico e di un alternatore asincrono, può essere utilizzata contemporaneamente come saldatrice e come gruppo elettrogeno trifase e monofase.

La TS 200 DES/EL è in grado di saldare qualsiasi tipo di elettrodo (basico, rutile, cellulosico) fino a 4 mm di diametro.

E' una saldatrice adatta per lavori leggeri e saldatura di tubazioni.

Conforme alle direttive CE

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 4

Potenza massima monofase (KVA): 5

Potenza massima trifase (KW): 4.8

Potenza massima trifase (KVA): 6

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 48 / 230 / 400

Configurazione prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE 1x230V 16A 2P+T CEE 1x48V 32A 2P CEE

Motore: Yanmar L 100 V STAGE 5

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale





Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 435  
Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole  
Grado di protezione: IP23  
Classe di isolamento motore: H  
Regolazione di corrente (A): 20 - 170  
Corrente di saldatura (A): 170 al 60% - 130 al 100%  
Tensione d'innescò (V): 65  
Diametro massimo elettrodo (mm): 3.25  
Tipo di corrente di saldatura: DC  
Tipo di saldatura: MMA  
Capacità serbatoio carburante (L): 5.5  
Consumo (L/h): 1  
Autonomia (h): 5.5  
Potenza acustica: 99 dB(A)  
Pressione acustica: 74 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 900  
Larghezza (mm): 550  
Altezza (mm): 620  
Peso a secco (Kg): 150  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Marca Motore: Yanmar

