



# DOMETIC TL 200

## Refrigeratore con caricamento dall'alto 12 V / 230 V

### Product description:

Furgoni per gelati, consegne a domicilio, prodotti dei grossisti: queste celle frigo di Dometic offrono soluzioni di refrigerazione sicure e su misura. Disponibili nella versione a pozzetto o frontale, ciascuna in tre dimensioni (209/435/590 litri). Le porte scorrevoli facili da azionare, i piedini per bancale e i rulli per il trasporto (disponibili su richiesta) garantiscono comode operazioni di movimentazione. Il kit di batterie opzionale è in grado di mantenere la temperatura impostata per una durata di 8 ore senza alimentazione elettrica esterna.

Questo refrigeratore/congelatore da 209 l è stato progettato per il trasporto sicuro di prodotti sensibili agli sbalzi di temperatura. Fornito con due temperature fisse pre-impostate in fabbrica (+4 °C e -18 °C), per un'accurata catena del freddo. Il caricamento dall'alto minimizza le dispersioni di freddo all'apertura della porta scorrevole.

### Set batteria opzionale

Fino a 8 ore di raffreddamento senza alimentazione esterna

### Sistema flessibile di alimentazione

230 V AC, 12 o 24 V DC, o funzionamento autonomo con set di batterie opzionale

### Design user-friendly

Con serrature e porte scorrevoli

### Chiave del termostato

Commutazione semplice e sicura tra le due temperature fisse preimpostate in fabbrica





### **Affidabile catena del freddo**

Furgoncino dei gelati, consegna di generi alimentari acquistati online, acquisto di prodotti freschi dal grossista di fiducia – Dometic TL 200 è sempre affidabile. Questo refrigeratore con caricamento dall'alto vi offre 209 l di spazio per la conservazione di alimenti freschi o congelati. Fornito con due temperature fisse pre-impostate in fabbrica (+4 °C o -18 °C), assicura la catena del freddo in ogni momento. Il caricamento dall'alto è pensato per un facile accesso, con minime dispersioni di freddo all'apertura della porta scorrevole. I piedini del pallet montati sul lato inferiore del contenitore consentono un carico e uno scarico sicuri, mediante carrello elevatore.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 12 / 230

