



# TF4 TORRE FARO

## 4x100W LED

### Product description:

#### TF4 TORRE FARO 4x100W LED

TORRE FARO TF4 dotata di colonna pneumatica telescopica in alluminio anodizzato colore grigio standard SUPER PRIMO Ø80 mm 4 sfili.

La torre faro TF4 è completa di pompa a mano per l'innalzamento e bloccaggio manuale su ogni sfilo per evitare la rotazione degli stessi e per garantire l'estensione massima della colonna anche in assenza d'aria al suo interno.

La torre faro è completa di un treppiede Ø80 con gambe retrattili per agevolarne l'uso ed il trasporto e piedini regolabili per utilizzo su terreni irregolari e sconnessi.

Testa portafari 4x100W LED LZ 230V montati 360° - con pin, 10m di cavo e staffa. Disponibile lente a 60° oppure 90°.

Kit n.3 passacavo Ø30 mm per guida cavo esterno alla colonna (sulle colonne vanno tanti passacavi quanti i numeri degli sfili -1).

### CARATTERISTICHE TECNICHE TF4 TORRE FARO 4x100W LED

Tipo di fase: Monofase

Tensione: 230 V

Tipo di proiettori: LED

Numero lampade: 4 x 100 W LED LZ 230V

Altezza massima torre: 6923 mm

Altezza minima torre chiusa: 2060 mm

Materiale colonna: Alluminio anodizzato

Diametro struttura treppiede: 80 mm

Lunghezza gamba treppiede: 1100 mm





Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di torri faro

L'immagine è puramente indicativa.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Tipo di lampade: LED

Lampade: 4 x 100 W

Palo telescopico: Alluminio

Alzata: Sistema di sollevamento manuale

Altezza massima (m): 7

Altezza da chiusa (mm): 2060

Trasportabilità: Fissa

