



ZIPWAKE IT300S INTERCETTORE CON CAVO 3 METRI



Product description:

ZIPWAKE IT300-S INTERCETTORE

Gli intercettori ZIPWAKE S sono una famiglia di prodotti che comprende quattro prodotti rettilinei, quattro a forma di V, quattro chine e un intercettore intermedio.

La struttura modulare è stata realizzata per rendere gli intercettori durevoli, convenienti e perfettamente adatti a qualsiasi barca planante o semi-planante tra 6 m e 18 m (20-60ft).

Tutti i componenti dell'intercettore ZIPWAKE IT300-S sono stati progettati per resistere agli urti e per evitare l'ingresso di acqua, riducendo al minimo il pericolo di costose riparazioni e i tempi di inattività.

L'azionamento dell'intercettore ZIPWAKE IT300-S e della lama avviene tramite un servo elettrico sommersibile senza calibrazione all'interno dell'unità di intercettazione.

Il raffreddamento di ZIPWAKE IT300-S ad acqua naturale offre condizioni di lavoro eccezionali per il servomotore a corrente continua, che funziona a 12-32 volt. La corsa della lama di ZIPWAKE IT300-S dura 1,5 secondi, con prestazioni di molto superiori ai sistemi convenzionali.

L'installazione è facilitata da una piastra di montaggio integrata e dalla possibilità di montaggio a scomparsa o fuori linea di galleggiamento, con i raccordi per cavi e i passacavi autosigillanti.

Ogni intercettore ZIPWAKE IT300-S include il set di cavi, copricavi e una pratica dima di foratura.

Gli intercettori ZIPWAKE IT300-S possono essere combinati con altri intercettori di misure diverse in modo da coprire la maggior parte del bordo dello specchio di poppa. Una superficie piena è sempre la disposizione ottimale dal punto di vista del rapporto sollevamento/trascinamento.

Disponibili anche gli intercettori a V e gli intercettori chine: contattaci per ulteriori informazioni.

CARATTERISTICHE di ZIPWAKE IT300-S

- Vero supporto fuoribordo





- Design modulare
- Installazione veloce
- Disponibile anche dritto, a V, a forma di chiglia e modelli intermedi
- Piastra di montaggio integrata
- Opzioni di montaggio a scafo passante
- Sopra la linea di galleggiamento
- Servimotore sommersi
- Servomotore senza spazzole 12-24V DC
- Posizionamento ad alta precisione
- Non richiede calibrazione
- Durevole e accessibile
- Pulizia automatica
- Ciclo di pulizia selezionabile periodicamente
- Impedisce la formazione di incrostazioni all'interno dell'intercettore
- Nessun materiale corrosivo

immagini e dati tecnici non impegnativi

Product features:

Tensione (V): 12 - 32

Grado di protezione: IP68

Velocità (Km/h): 60 nodi max.

Alimentazione (W): 25

Lunghezza cavo alimentazione (m): 3

Temperatura operativa (°C): 0° - +40°C

Lunghezza (mm): 56

Larghezza (mm): 300

Altezza (mm): 115

Tipo di prodotto: Intercettore

Colore: Black (Nero)

Peso (Kg): 2.2

Video: 7NbCTly_km0

