



ZIPWAKE IT600S INTERCETTORE CON CAVO 3 METRI



Product description:

ZIPWAKE IT600-S INTERCETTORE

La serie S è una famiglia di prodotti che comprende quattro prodotti rettilinei, quattro a forma di V, quattro chine e un intercettore intermedio.

Questa prima struttura modulare, la prima in assoluto, è stata realizzata per la produzione di massa e rende gli intercettori durevoli, convenienti e perfettamente adatti a qualsiasi barca planante o semi-planante tra 6 m e 18 m (20-60ft).

Tutti i componenti sono stati meticolosamente progettati per resistere agli urti e per evitare l'ingresso di acqua, riducendo al minimo il rischio di costose manutenzioni e i tempi di inattività. L'azionamento dell'intercettore o della lama avviene tramite un servo elettrico sommergibile senza calibrazione all'interno dell'unità di intercettazione.

Il suo raffreddamento ad acqua naturale offre condizioni di lavoro eccellenti per il servomotore a corrente continua, che funziona a 12-32 volt. La corsa della lama dura 1,5 secondi, con prestazioni superiori ai sistemi convenzionali di almeno 5 volte.

L'installazione è facilitata da una piastra di montaggio integrata e dalla possibilità di montaggio a scomparsa o fuori linea di galleggiamento, raccordi per cavi passacavi autosigillanti.

Ogni intercettore viene fornito con il set di cavi, copricavi e una pratica dima di foratura.

Gli intercettori di dimensioni diverse possono essere combinati in modo da coprire la maggior parte del bordo dello specchio di poppa. Una superficie piena è sempre la disposizione ottimale dal punto di vista del rapporto sollevamento/trascinamento.

Disponibili anche i V-interceptors e i chine interceptors: contattaci per ulteriori informazioni.

CARATTERISTICHE

- Vero supporto fuoribordo
- Design modulare





- Attuazione rapida
- Dritto, a V, a forma di chiglia e modelli intermedi
- Piastra di montaggio integrata
- Opzioni di montaggio a scafo passante
- Sopra la linea di galleggiamento
- Servomotore sommersi
- Servomotore brushless 12-24V DC
- Posizionamento ad alta precisione
- Senza calibrazione
- Durevole e accessibile
- Pulizia automatica
- Ciclo di pulizia selezionabile periodicamente
- Impedisce la formazione di incrostazioni all'interno dell'intercettore
- Nessun materiale corrosivo

Product features:

Tensione (V): 12 - 32

Grado di protezione: IP68

Velocità (Km/h): 60 nodi max.

Alimentazione (W): 25

Lunghezza cavo alimentazione (m): 3

Temperatura operativa (°C): 0° - +40°C

Lunghezza (mm): 56

Larghezza (mm): 600

Altezza (mm): 115

Tipo di prodotto: Intercettore

Colore: Black (Nero)

Peso (Kg): 2.9

Video: 7NbCTly_km0

