



ZIPWAKE IT750S INTERCETTORE CON CAVO 3 METRI



Product description:

ZIPWAKE IT600S INTERCETTORE CON CAVO 3 MT

INTERCETTORE ZIPWAKE IT600S completo di cavo di 3 mt. fa parte della serie S-ZIPWAKE, famiglia di prodotti che include quattro prodotti rettilinei, quattro a forma di V, quattro chine e un intercettore intermedio.

La struttura modulare degli ZIPWAKE è stata realizzata con l'obiettivo di rendere gli intercettori resistenti e durevoli nel tempo, convenienti e adatti a qualsiasi barca planante o semi-planante, come i motoscafi, di lunghezza tra i 6 m e i 18 m (20-60ft).

I componenti dell'Intercettore ZIPWAKE IT600S sono stati accuratamente progettati per resistere agli urti e per evitare infiltrazioni d'acqua, per ridurre al minimo il rischio di costose manutenzioni e i tempi di inattività.

L'azionamento dell'intercettore o della lama avviene tramite un servo elettrico sommergibile senza calibrazione all'interno dell'unità di intercettazione.

Il raffreddamento dell'intercettori ZIPWAKE IT600S ad acqua naturale garantisce condizioni di lavoro eccellente per il servomotore elettrico, che funziona a 12-32 volt. La corsa della lama dura 1,5 secondi, con prestazioni superiori ai sistemi convenzionali di almeno 5 volte.

L'installazione DEL ZIPWAKE IT600S INTERCETTORE CON CAVO 3 MT è facilitata da una piastra di montaggio integrata e dalla possibilità di montaggio a scomparsa o fuori linea di galleggiamento, raccordi per cavi passacavi autosigillanti.

Ogni intercettore ZIPWAKE viene fornito con il set di cavi, copricavi e una dima di foratura.

Intercettori di dimensioni e forme diverse possono essere combinati in modo da coprire la maggior parte del bordo dello specchio di poppa. Una superficie interamente coperta da intercettori è sempre la disposizione ottimale dal punto di vista del rapporto sollevamento/trascinamento.

Disponibili anche i ZIPWAKE a forma di V e gli intercettori chine: contattaci per ulteriori





informazioni.

CARATTERISTICHE dello ZIPWAKE IT600S INTERCETTORE CON CAVO 3 MT

- Supporto per i fuoribordo
- Design modulare
- Installazione rapida
- Disponibili intercettori di varie forme: dritto, a V, a forma di chiglia e modelli intermedi
- Piastra di montaggio integrata
- Diverse modalità di montaggio
- Possibilità di installazione sopra la linea di galleggiamento
- Servomotore sommersi
- Servomotore brushless 12-24V DC
- Alta precisione degli intercettori
- Non richiede calibrazione
- Durevole e di facile manutenzione
- Autopulente
- Ciclo di pulizia selezionabile periodicamente
- Impedisce la formazione di incrostazioni all'interno dell'intercettore
- Materialeresistente alla corrosione

Scopri tutta la gamma di intercettori ZIPWAKE cliccando su [PRODOTTI PER VEICOLI E IMBARCAZIONI](#)

Product features:

Tensione (V): 12 - 32

Grado di protezione: IP68

Velocità (Km/h): 60 nodi max.

Alimentazione (W): 25

Lunghezza cavo alimentazione (m): 3

Temperatura operativa (°C): 0° - +40°C

Lunghezza (mm): 56

Larghezza (mm): 750

Altezza (mm): 115

Tipo di prodotto: Intercettore

Colore: Black (Nero)

Peso (Kg): 2.9

Video: 7NbCTly_km0

