



# IDROFOGLIA MK50-150-SP MOTOMPOMPA AUTOADESCANTE CON CARRELLO TRAINO STRADALE

## Product description:

IDROFOGLIA MK50-150-SP MOTOPOMPA AUTOADESCANTE CON CARRELLO TRAINO STRADALE

IDROFOGLIA MK50-150-SP è una motopompa centrifuga autoadescante utilizzata per il drenaggio di terreni e qualsiasi altra operazioni di movimentazione di acque e fanghi bentonitici. Il pompaggio dell'acqua con sabbie o ghiaia è possibile grazie alla robustezza dell'idraulica e dall'ampio passaggio dei solidi.

IDROFOGLIA MK50-150-SP è dotata di centralina di controllo Elcos CEP 090, con protezione motore per insufficiente pressione olio, sovratemperatura, rottura della cinghia (mancanza ricarica batteria), minimo livello combustibile. Avviamento da chiave. Visualizzazione su schermo di contaore, contagiri, livello carburante, voltmetro batteria.

La motopompa IDROFOGLIA MK50-150-SP è montata su un carrello stradale che ne permette il trasporto sicuro.

IDROFOGLIA MK50-150-SP è composta da:  
motore Kohler mod. 2504M + pompa Mill.ar autoadescante con bocche da 6" / Ø150  
SEL0001136 ACC. PONTE SOLLEVAMENTO MTA CON TETTO (T3-T3A)  
SEL0001098 GIUNTO M FERRARI CON FLANGIA Ø150x6"  
CARRELLO STRADALE OMOLOGATO UK1800

GRUPPO MOTOPOMPA AUTOADESCANTE  
Diametro aspirazione: Ø 150 ( 6")





Diametro mandata: Ø 150 (6")  
Portata massima: 5.400 lt/min  
Prevalenza massima: 38 mt  
Aspirazione massima: -8 m  
Passaggio solidi: 76 mm  
Potenza assorbita: 22 kW (29,9 hp)  
Velocità di rotazione: 1.800 rpm  
Diametro girante: 256 mm  
Pale girante: Nr. 3

Corpo motopompa: Ghisa grigia EN JGL 250  
Girante: Ghisa sferoidale  
Piastre di usura: Ghisa sferoidale  
Tenuta meccanica: Widia  
Asse girante: Acciaio [39 NcD4]  
Accoppiamento: Giunto elastico  
Temperatura liquido: 55 °C  
Densità liquido: 1.250 kg/m<sup>3</sup>

#### MOTORE DIESEL

Produttore: Kohler 2504 M  
Cilindrata : 2.482 cc  
Potenza: 36,4 kW ( 49,5 hp)  
Numero di cilindri: 4  
Raffreddamento: Liquido  
Velocità max: 2.600 rpm  
Consumo max : 10,02 lt/h  
Capacità serbatoio: 150 lt

Cerchi una motopompa con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma IDROFOGLIA o di altri brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

#### Product features:

Carburante: Diesel  
Motore: Kohler KDI 2504 M  
Normativa Emissioni : STAGE III A  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 2482  
Numero cilindri: 4





Raffreddamento: Liquido Refrigerante  
Tipo di pompa: Motopompa ad alta portata  
Tipo di materiale trattato: Acque nere  
Altezza aspirazione (m): 8  
Portata massima (Lt/min): 5400  
Alimentazione (W): 22  
Materiale principale scocca: Ghisa grigia EN JGL 250  
Numero ruote: 2  
Diametro aspirazione (mm/pollici): Ø 150 / 6"  
Diametro mandata (mm/pollici): Ø 150 / 6"  
Sezione massima detriti (mm): 76  
Prevalenza totale (m): 38  
Potenza meccanica (hp): 49.5  
Trasportabilità: Carrello Traino Veloce  
Capacità serbatoio carburante (L): 150  
Consumo (L/h): 10  
Autonomia (h): 15 al 100% del carico  
Marca Motore: Kohler

