



TELWIN DOCTOR CHARGE 50 Caricabatterie



Product price:

300,00 € tax excluded

Product description:

TELWIN DOCTOR CHARGE 50 Caricabatterie

Telwin DOCTOR CHARGE 50 Caricabatterie elettronico multifunzione (BATTERY MANAGER) per la completa manutenzione di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li a 6/12/24V e per attività di supporto negli interventi sui veicoli effettuati nelle officine, carrozzerie e concessionarie. La innovativa tecnologia Power Stream garantisce performance superiori, fino al 50% in più rispetto ai caricabatterie tradizionali.

La tecnologia Pulse Tronic del caricabatterie Telwin DOCTOR CHARGE 50 garantisce la carica ottimale della batterie attraverso 8 fasi.

Telwin Doctor Charge 50 svolge 5 funzioni:

1. carica e mantenimento automatico delle batterie con tecnologia PULSE TRONIC anche in condizioni ambientali difficili (basse temperature);
2. test di batteria quali tensione ai morsetti, capacità di avviamento (CCA) e verifica funzionamento alternatore del veicolo;
3. recupero di batterie solfatate o molto scariche e ripristino della funzionalità ottimale con rigenerazione periodica;
4. sorgente di alimentazione stabile per i cambi batteria (per la salvaguardia dell'elettronica di bordo), per attività di diagnostica (verifiche di funzionamento effettuate sul veicolo), per mantenere in salute le batterie dei veicoli dimostrativi esposti nei showroom;
5. aiuto avviamento dei veicoli.

Basato sulla tecnologia SMPS (Switch Mode Power Supply). Nei casi di black-out o di utilizzi ripetitivi, Telwin Doctor Charge 50 può predisporre sulle ultime impostazioni effettuate. Molteplici protezioni presenti. Implementa PFC.

Caratteristiche Tecniche TELWIN DOCTOR CHARGE 50 Caricabatterie

Tipo di fase: Monofase

Tensione di rete Trifase: 230 V

Frequenza: 50 / 60 Hz





Potenza di carica: 600 W
Tensione di carica: 6 V / 12 V / 24 V
Corrente di carica efficace: 45 / 45 / 23 A
Corrente di carica EN60335-2-29: 40 / 40 / 20 A
Corrente avv. 1v/c EN60335-2-29: 40 (Boost)/70 (Start) A
Corrente di avviamento massima: 1000 A
Capacità nom.rif.min: 10 Ah
Capacità nom.rif.max: 600 Ah
Posizioni di regolazione: 7
Lunghezza: 33 cm
Larghezza: 10 cm
Altezza: 16 cm
Peso: 3.7 Kg

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 230
Potenza (W): 600
Corrente efficace (A): 45 / 45 / 23 A
Posizioni di regolazione: 7
Tensione di carica (V): 6 / 12 / 24
Lunghezza (mm): 330
Larghezza (mm): 100
Altezza (mm): 160
Peso a secco (Kg): 3.7
Protezione da sovraccarico / cortocircuito: Si

