



# LUXTOWER LUX H11

## Product description:

### LUXTOWER LUX H11 4x300 W LED

LUXTOWER LUX H11 è una torre faro compatta e facilmente trasportabile che può illuminare efficacemente aree fino a 4700 mq con un impatto ambientale ridotto.

La torre faro LUXTOWER LUX H11 è dotata di palo telescopico verticale di 9 metri a sollevamento idraulico e proiettori 4x300 W a LED ad alta efficienza luminosa.

La torre faro LUXTOWER LUX H11 è composta da un gruppo elettrogeno monofase da 3,5 KVA dotato di motore Kubota Z482 alimentato a diesel a 1500 giri/min e cofanatura insonorizzante che lo rende supersilenziato.

Grazie all'allestimento su carrello di traino può essere manovrata con facilità da un unico operatore.

La torre faro LUXTOWER LUX H11 è uno dei brillanti risultati di un percorso di sviluppo caratterizzato dall'applicazione dell'innovativa tecnologia LED. Le nuove macchine a LED sono ideali per il settore noleggio e si contraddistinguono per i bassi consumi, compattezza, robustezza e immediatezza di utilizzo.

La torre faro LUXTOWER LUX H11 prevede di serie le seguenti tecnologie di primissimo livello:

- Sensore crepuscolare
- Vasca raccolta liquidi

Queste tecnologie rendono questo prodotto il top di gamma a 360 gradi, la soluzione ideale per chi cerca un prodotto efficiente, compatto e ad elevate prestazioni.

## Caratteristiche tecniche principali della torre faro LUXTOWER LUX H11:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima monofase: 3.5 KVA

Tensione: 230 V

Carburante: Diesel

Motore: Kubota Z482





Giri motore: 1500 giri/min  
Tipo di lampade: LED  
Lampade: 4 x 300 W  
Palo telescopico: Verticale  
Area illuminata: 4700 m<sup>2</sup>  
Alzata: Idraulica  
Altezza massima: 9 m  
Rotazione del palo: 340°  
Dimensione aperta: 2510 x 1630 x 9000 mm  
Dimensione chiusa: 2510 x 1460 x 2500 mm  
Trasportabilità: Carrello Traino Lento o Stradale  
Stabilità al vento: 80 Km/h  
Peso: 870 Kg

A differenza delle lampade a ioduri metallici, i proiettori a LED garantiscono:

- Illuminazione istantanea, senza tempi di attesa per il raffreddamento
- Risparmio di carburante fino al 60% rispetto ai sistemi d'incandescenza
- Vita della lampada cinque volte superiore rispetto a quelle tradizionali
- Basso impatto ambientale con riduzioni CO<sub>2</sub> di circa 50%

La torre faro LUXTOWER LUX H11 è la soluzione ideale per le seguenti applicazioni esterne:

- Cantieri di costruzione
- Compagnie di noleggio
- Siti di estrazione
- Eventi

Se stai cercando altre torri faro come la LUXTOWER H11 allora puoi consultare il nostro intero catalogo dedicato alle torri faro della LUXTOWER o di altri marchi.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KVA): 3.5  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Motore: Kubota Z482  
Normativa Emissioni : Uso Stazionario  
Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Numero cilindri: 2





Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Linz  
Altezza massima (m): 9  
Tipo di lampade: MULTILED  
Lampade: 4 x 300 W  
Palo telescopico: Verticale  
Area illuminata (m<sup>2</sup>): 4700  
Alzata: Sistema di sollevamento idraulico  
Rotazione del palo: 340°  
Dimensione aperta (mm): 2510 x 1630 x 9000  
Lunghezza da chiusa (mm): 2510  
Larghezza da chiusa (mm): 1460  
Altezza da chiusa (mm): 2500  
Con generatore / Senza generatore: Con generatore  
Trasportabilità: Traino lento o veloce  
Stabilità al vento (Km/h): 80  
Capacità serbatoio carburante (L): 80  
Consumo (L/h): 0.55  
Autonomia (h): 145  
Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Torre faro  
Marca Motore: Kubota  
Peso (Kg): 870  
Video: aA5agGYOVa4

