



GENMAC STRONG G30IS-E3 TRIFASE 30 KVA DIESEL - MOTORE FPT- IVECO STAGE 3A

Product description:

GENMAC STRONG G30IS-E3

Il GENMAC STRONG G30IS-E3 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase a Diesel da 30 KVA supersilenziato con alternatore Mecc Alte e regolatore di tensione AVR.

Grazie all'alimentazione con carburante Diesel, il GENMAC STRONG G30IS-E3 riesce a consumare solamente 0.79 m³/h a pieno carico ed ha un basso impatto ambientale, il che lo rende tra i migliori nella sua categoria.

La lunga durata e l'affidabilità del GENMAC STRONG G30IS-E3 è dovuta grazie ad una speciale procedura di controllo durante i vari stadi della produzione.

Il GENMAC STRONG G30IS-E3 è adatto per applicazioni in diversi contesti come: ospedali, industrie, centri commerciali, hotel, aeroporti, banche, università, stadi, uffici, ecc.

Il motore Stage 3A consente l'utilizzo del gruppo elettrogeno anche ad uso mobile, ad esempio per i cantieri stradali ed i servizi di noleggio.

Caratteristiche quadro elettrico

QFIA-4520

Sportellino di protezione Interruttore Magnetotermico Centralina Automatica DSE4520- Voltmetro, Frequenzimetro, Amperometro- Lettura Potenza generatore (kW, kV Ar, kV A & pf)- Contaore- Strumento carburante- Protezione da sovraccarico (kW & kV Ar)- Protezione bassa pressione olio- Protezione alta temperatura refrigerante- Protezione basso livello carburante- Guasto alternatore carica batteria- Protezioni fuori giri Pulsante Stop di Emergenza Morsettiera per connessione Quadro Automatico Carica Batteria Interruttore On/off





Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 26

Potenza uso continuativo trifase (KW): 24

Potenza massima trifase (KVA): 33

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: FPT (IVECO) F32SM1A

Normativa Emissioni : Stage 3A

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Meccanico

Cilindrata (cm³): 3200

Numero cilindri: 4

Capacità olio (L): 10.5

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Mecc Alte

Lunghezza (mm): 2213

Larghezza (mm): 960

Altezza (mm): 1258

Peso a secco (Kg): 1075

AVR: Sì

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: FPT Iveco

