



# GENMAC DYNAMIC G20YS-E3 TRIFASE 18 KVA DIESEL - MOTORE YANMAR STAGE 3A

## Product description:

### GENMAC DYNAMIC G20YS-E3

Il GENMAC DYNAMIC G20YS-E3 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase a Diesel da 18 KVA supersilenziato con alternatore Mecc Alte e regolatore di tensione AVR.

Grazie all'alimentazione con carburante Diesel, il GENMAC DYNAMIC G20YS-E3 riesce a consumare solamente 0.48 m<sup>3</sup>/h a pieno carico ed ha un basso impatto ambientale, il che lo rende tra i migliori nella sua categoria.

La lunga durata e l'affidabilità del GENMAC DYNAMIC G20YS-E3 è dovuta grazie ad una speciale procedura di controllo durante i vari stadi della produzione.

Il GENMAC DYNAMIC G20YS-E3 è adatto per applicazioni in diversi contesti come: ospedali, industrie, centri commerciali, hotel, aeroporti, banche, università, stadi, uffici, ecc.

Il motore Stage 3A consente l'utilizzo del gruppo elettrogeno anche ad uso mobile, ad esempio per i cantieri stradali ed i servizi di noleggio.

## Caratteristiche quadro elettrico

### QFIA-4520

Sportellino di protezione Interruttore Magnetotermico Centralina Automatica DSE4520- Voltmetro, Frequenzimetro, Amperometro- Lettura Potenza generatore (kW, kV Ar, kV A & pf)- Contaore- Strumento carburante- Protezione da sovraccarico (kW & kV Ar)- Protezione bassa pressione olio- Protezione alta temperatura refrigerante- Protezione basso livello carburante- Guasto alternatore carica batteria- Protezioni fuori giri Pulsante Stop di Emergenza Morsettiera per connessione Quadro Automatico Carica Batteria Interruttore On/off





Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 16

Potenza uso continuativo trifase (KW): 14

Potenza massima trifase (KVA): 20

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 18

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Normativa Emissioni : Stage 3A

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Elettronico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 2190

Numero cilindri: 4

Capacità olio (L): 7.4

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Mecc Alte

Lunghezza (mm): 1900

Larghezza (mm): 800

Altezza (mm): 1230

Peso a secco (Kg): 650

AVR: Sì

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar

