



## BINDA MOTOR B 15 C



**Product price:**

**508,50 € tax excluded**

### **Product description:**

#### MOTOPOMPA BINDA MOTOR B 15 C

La motopompa BINDA motor B 15 C è il modello autoadescante by BINDA dalle dimensioni più compatte, alimentata da un motore a benzina.

Motopompe autoadescanti per acqua pulita con motori a benzina a 4 tempi (la LWP viene fornita con carrello ed è adatta per impianti antincendio).

La ditta BINDA, certificata RINA e fornitrice ufficiale NATO garantisce l'elevato standard qualitativo della produzione grazie ai sistemi produttivi e di controllo procedurati secondo le suddette normative militari.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTOPOMPA BINDA MOTOR B 15 C:

Tipo di prodotto: Motopompa autoadescante a benzina

Diametro: 40 mm - 1,5"

Portata Massima (Lt/min): 270

Prevalenza massima: 21 m

Aspirazione: 8 m

Tempo di adescamento: 55 s/4m

Motore: UP 156

Tipo di motore: raffreddamento ad aria, 4 tempi, OHV

Sistema di iniezione: TCI

Avviamento: A strappo

Cilindrata: 87 cc

Potenza max: 2.6 HP

Numero di giri al minuto: 3600

Capacità serbatoio: 6 litri

Quantità olio: 1,6 litri





Carburante: Benzina  
Consumo di carburante: 393 g/Kwh  
Peso: 16.5 Kg  
Lunghezza: 397 mm  
Larghezza: 345 mm  
Altezza: 367 mm

## COME FUNZIONA UNA MOTOPOMPA BINDA AUTOADESCANTE?

La motopompa autoadescante è una tipologia di pompa idraulica centrifuga con installazione sopra battente (in aspirazione).

Pertanto, come tutte tali tipologie di macchine, deve essere posta ad un livello più alto del liquido da pompare e quindi necessita di un adeguato adescamento per poter funzionare correttamente.

Le motopompe autoadescanti si differenziano dalle altre pompe centrifughe installate in aspirazione per:

- avere un grado di aspirazione superiore (anche fino a 8 m di dislivello al contrario delle altre il cui limite di aspirazione è di circa 5–6 m);
- adescarsi autonomamente. Le motopompe BINDA motor B 15 C possono funzionare senza necessità di riempire la condotta di aspirazione. Inoltre nelle motopompe autoadescanti non è necessario che tale condotta sia dotata alla base di valvola di ritegno che normalmente evita lo svuotamento della condotta di aspirazione ad ogni fermata della pompa.

La motopompa autoadescante BINDA MOTOR 15 C trova impiego in agricoltura, in edilizia, e negli impianti industriali.

E' disponibile anche la motopompa BINDA B 30 C di potenza superiore.

Le immagini sono puramente indicative.

### Product features:

Carburante: Benzina  
Motore: UP 156  
Giri motore (giri/min): 3600  
Avviamento: A strappo  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 87  
Capacità olio (L): 0.4  
Raffreddamento: Aria





Iniezione: TCI

Tipo di pompa: Autoadescante a semplice effetto

Tipo di materiale trattato: Acque chiare

Altezza aspirazione (m): 8

Portata massima (Lt/min): 270

Diametro (Ø): 1" 1/2

Diametro aspirazione (mm/pollici): 40 mm - 1" 1/2

Diametro mandata (mm/pollici): 40 mm - 1" 1/2

Lunghezza (mm): 397

Larghezza (mm): 345

Altezza (mm): 367

Tipo di prodotto: Pompa

Peso (Kg): 16.5

