



CGM DS11000 GENERATORE 12KVA MONOFASE AVR



Product price:

6.412,50 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno CGM DS11000 Diesel 11 KVA

Gruppo elettrogeno CGM DS11000 monofase da 11 KVA con motore Kohler alimentato a diesel a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti. Il gruppo elettrogeno CGM DS11000 è composto da un alternatore Made in Italy, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM DS11000 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 2,8 litri/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno DS11000 è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM DS11000 fa parte della serie QUIET in quanto grazie alla cofanatura ha basse emissioni acustiche e risulta supersilenziato. Questo gruppo elettrogeno è a 3000 giri, con motore diesel KOHLER ad avviamento elettrico con chiave e batteria. Il gruppo elettrogeno CGM DS11000 è caratterizzato da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina. Il gruppo elettrogeno CGM DS11000 a 3000 giri/minuto è adatto solo ad un uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del gruppo CGM DS11000:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima monofase: 10.9 KW

Potenza uso continuo monofase: 9.9 KW

Potenza massima monofase: 12.1 KVA

Potenza uso continuo monofase: 11 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KD425

Giri motore: 3000 giri/min





Avviamento: Elettrico
Sistema regolatore di tensione: AVR
Consumo: 2.8 Lt/h al 75% del carico
Capacità serbatoio: 30 Lt
Autonomia: 10.7 h al 75% del carico
Lunghezza: 1100 mm
Larghezza: 650 mm
Altezza: 900 mm
Peso: 235 Kg
Supersilenziato

Scopri l'intera gamma di gruppi elettrogeni terrestri della CGM sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 10.9
Potenza uso continuativo monofase (KW): 9.9
Potenza massima monofase (KVA): 12.1
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 11
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 63A 3P CEE - 1 x 230V 16A 3P - 1 x 230V SCHUKO
Motore: Kohler KD425
Normativa Emissioni : Non Emissionato
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 851
Numero cilindri: 2
Alternatore: Linz o NSM
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 30
Consumo (L/h): 2.8
Autonomia (h): 10.7
Lunghezza (mm): 1100
Larghezza (mm): 650





Altezza (mm): 900
Peso a secco (Kg): 235
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Kohler

